

Außendurchmesser von Rohren und Leitungen

Größe in Zoll	Nenn- weite DN DIN	PE-Rohre						PP + ABS Rohre	ASA ABS	PVC-Rohre			GFK-Rohre		Fernheiz- leitungen mit PE-Mantelrohr
		HDPE PN 2,5 / 3,2 8074	HDPE PN 6 / 10 8074	PE 19533 hart / weich	HDPE PN 6 / 10 19535 19537	LDPE PN 8074	LDPE PN 10 8074			PVC-C PP 19531 hart	Druckrohre PN 10 / 16 19532 19534 hart	KG - Rohr HT - Rohr KA - Rohr 19534	PN 2,5 16965	PN 16	
3/8	10						16				16				
	12		16			16	20	16							
1/2	15		20	20 / 25		20	25	20			20				110
3/4	20		25	25 / 32		25	32	25			25				90
1	25		32	32 / 40		32	40	32			32		31	90	110
1 1/4	32		40	40 / 50		40	50	40			40		38	110	125
1 1/2	40	50	50	50 / 63	50	50	63	50	40	40	50	40	46	110	125
2	50	63	63	63 / 75	56 / 73	63	75	63	50	50	63	50	57	125	140
												63			
2 1/2	65		75	75 / 110		75		75			75	63		73	140
	(70)	75			75 / -	90		75	75	75		75			
								90							
	(75)														
3	80	90	90	90 / 125				90			90			89	160
															168
4	100		110	125 / -	110 / 125			110	110	110	110	110		111	180
															200
5	125	125	140	160 / -	125 / 140			125	125	125	140	125		138	225
								140							250
6	150	160	180	180 / -	160 / 180			160	160	160	160	160		165	250
								180							266

Größe in Zoll	Nenn- weite DN DIN	Stahlrohre				Gußrohre			Faserzementrohre			Steinzeug-Rohre	
		Kupferrohre 17671	2439-41 2448 2458	Abwasser 19530	Mit PE- Umhüllung 30670	GA - Rohre 19500	SML + ML 19522	GGG-Duktile Druckrohre 19691 28610	19831	19840 Form A	Form B	normal 1230	verstärkt 1230
3/8	10	12	17,2		22,2								
	12	15				16	20	16					
1/2	15	18	21,3		26,3								
3/4	20	22	26,9		31,9								
1	25	28	33,7		38,7								
1 1/4	32	35	42,4		47,4								
1 1/2	40	42	42,0	42	53								
			48,3										
2	50	54	53,0	53	65,3	60	58		64	64		78 +/-03	
		57	60,3										
2 1/2	65	76	76,1		81,1								
	(70)			73		80	78		84	84			
	(75)											105 +/-04	
3	80	80	88,9		93,9			98					
		89											
4	100	104	102,0	102	119,3	112	110	118	116	116	118	132 +/-04	
		108	108,0										
			114,3										
5	125	130	133,0	133	144,7	137	135	144	141	141	143	160 +/-04	
		133	139,7					140					
6	150	154	159,0	159	170,1	162	160	170	168	168	170	187 +/-05	
		159	168,3		173,0								
			165,1					180					

Alle markierten Angaben
werden mit dem
entsprechenden
Dichteinsatz abgedichtet:



KRASO®
Dichteinsatz
Uni 100 DD



KRASO®
Dichteinsatz
Uni 150 DD



KRASO®
Dichteinsatz
Uni 200 DD

Technische Änderungen vorbehalten ! Alle Angaben ohne Gewähr !

Durchmesser Kernbohrung oder KRASO® Futterrohr	Uni 100 DD	Uni 100 DD/M	Uni 100 DD/T	Uni 150 DD		Uni 200 DD	
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle	61 – 65 mm	1x 8 – 10 mm	61 – 65 mm	110 mm	(DN 110 KG-Rohr)	160 mm	(DN 160 KG-Rohr) (DN 160 SML-Rohr)
	56 – 60 mm	1x 11 – 13 mm	-	90 mm	(DN 80 Stahlrohr, PE-Rohr)	135 mm	(DN 125 SML-Rohr)
	51 – 55 mm	1x 14 – 16 mm	-	75 mm	(DN 70 HT-Rohr)	125 mm	(DN 125 KG-Rohr)
	46 – 50 mm	1x 17 – 19 mm	46 – 50 mm	0 mm		110 mm	(DN 110 KG-Rohr) (DN 110 SML-Rohr)
	41 – 45 mm	1x 20 – 23 mm	-			0 mm	
	36 – 40 mm	oder 24 – 27 mm	36 – 40 mm				
	31 – 35 mm	oder 28 – 30 mm	31 – 35 mm				
	26 – 30 mm	oder 31 – 35 mm	26 – 30 mm				
	21 – 25 mm		-				
	18 – 20 mm		18 – 20 mm				
	0 mm		0 mm				