

Eigenschaften

PFT 40 Allround-Spray findet Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Durch seine spezielle Wirkformel und seine ausgezeichneten Kriech Eigenschaften werden Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt vereint. PFT 40 Allround-Spray widersteht allen Witterungseinflüssen und findet daher fast unbegrenzt Einsatz in den Bereichen Werkstatt und Automobil, der Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, in Haushalt und Hobby. PFT 40 Allround-Spray ist temperaturbeständig von -50 °C bis +210 °C.

Anwendungsgebiete

- löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lager und allen Arten von Gelenken und Kupplungen
- reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht
- schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte und mechanische Präzisionsgeräte (wie Messwerkzeuge, Schloßer und Waffen) und hält sie funktionsfähig

Gebrauchsanweisung


Dose vor Gebrauch schütteln. PFT 40 Allround-Spray im Abstand von ca. 5 cm aufsprühen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.

Inhalt: 200 ml **[270]** 3E

Made in the E.C.

PFT 40 Allround-Spray

- löst Rost
- verdrängt Feuchtigkeit
- beseitigt Quietschgeräusche
- reinigt verschmutzte Metalloberflächen
- schützt und pflegt alle Werkzeuge



Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahr



Art.-Nr. 10481280

Handelskontor Seevetal GmbH • Partner für Technik
Hittfelder Kirchweg 10 • 21220 Seevetal
Telefon (04105) 622 - 2010

Eigenschaften

PfT 40 Allround-Spray findet Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Durch seine spezielle Wirkformel und seine ausgezeichneten Kriecheigenschaften werden Korrosionsschutz, Reinigung, Wasser-Verdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt vereint. PfT 40 Allround-Spray widersteht allen Witterungseinflüssen und findet daher fast unbegrenzt Einsatz in den Bereichen Werkstatt und Automobil, der Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, in Haushalt und Hobby. PfT 40 Allround-Spray ist temperaturbeständig von -50 °C bis +210 °C.

Anwendungsgebiete



- löst festgefrassene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lager und allen Arten von Gelenken und Kupplungen
- reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht
- schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte und mechanische Präzisionsgeräte (wie Messwerkzeuge, Schlösser und Waffen) und hält sie funktionsfähig

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch schütteln. PfT 40 Allround-Spray im Abstand von ca. 5 cm aufsprühen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.

PfT 40 Allround-Spray

- löst Rost
- verdrängt Feuchtigkeit
- beseitigt Quietschgeräusche
- reinigt verschmutzte Metalloberflächen
- schützt und pflegt alle Werkzeuge



Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter Problemabfallsorgung zuführen.

Gefahr



Art.-Nr. 48 12 83

Handelskontor Seevetal GmbH • Partner für Technik
Hittfelder Kirchweg 10 • 21220 Seevetal
Telefon (04105) 622 - 2010

Inhalt: 400 ml **520** **3E**

Made in the E.C.

www.partnerfuertechnik.de