

Feuerbeständigkeit 850 °C nach DIN VDE 0606, 3-teilig, Frontteil 2-seitig verwendbar, Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C, halogenfrei (vorbeugender Brandschutz) nur geprüfte (DIN VDE 0711/EN 60598) sowie mit  oder  gekennzeichnete Leuchten verwenden, wärmebeständige Leitung für SEC-Seite verwenden, Verwendung von elektronischen Sicherheitstransformatoren bis 105 VA, Maße max. 123 x 37 x 26 mm, hierbei ist für den Ein- und Ausbau des Trafos eine abgerundete Bauform vorteilhaft (z. B. PC-Mausform), Temperaturbeständige Klemmen verwenden (z. B. T 100), Fassungs- und Leitungsabstand zum Gehäuse min. 10 mm

KAISER



ThermoX Gehäuse

luftdichte Ausführung, für NV- und HV-Leuchten, für starre und kardanbefestigte Leuchten, max Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm, Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor/20 W Cool-Beam, Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10), frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø 120 mm (Sockel GU 10), **Deckenauslass (DA) 68 mm**, Rückseitiger Einbau Fräsloch-Ø 74 mm, halogenfrei

Tiefe: 90 mm
Werksnummer: 9300-01

Art.-Nr.	Beutel Stück	1 Stück €/100 Stück	5 Stück €/100 Stück	1 Beutel €/100 Stück	AKG
10935170	10	4.643,95	4.186,50	3.957,75	X429

KAISER



ThermoX Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte

luftdichte Ausführung, zeitsparend ohne Spachtelvorgang ggf. Fugenspalt schließen, Deckenauslass (DA) bis 68 mm möglich, für starre und kardanbefestigte Leuchten, max Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm, Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor/20 W Cool-Beam, Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10)/20 W Cool-Beam, frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø 120 mm, halogenfrei

Tiefe: 90 mm
Werksnummer: 9300-22

Art.-Nr.	Beutel Stück	1 Stück €/100 Stück	5 Stück €/100 Stück	1 Beutel €/100 Stück	AKG
10935176	10	5.474,55	4.935,70	4.666,30	X429