



hochstabilen regenbeständiges Design, Dank der neuen Technologie konnte das Gewicht verringert werden, so dass sie leichter zu handhaben, aufzustellen, auszuscalen und zu entsorgen sind, stehen auch bei feuchtem Wetter stabil - heute aufstellen und morgen gieße, nur ein Minimum an Verstrebungen ist erforderlich, geringes Gewicht - leichte Handhabung, Qualitativ gute Oberfläche, **kann vor Ort mit einer Handsäge oder einer Kreissäge geschnitten werden**, Dank einer Bauröhre je Säule kann die Arbeit mit der gewünschten Geschwindigkeit vorangehen, hohe Kosten für den LKW-Transport von Beton werden vermieden, da mehrere Gießzüge an einem Tag geplant werden können, während für Fiberglas- oder Stahlformen je nach Anzahl der Säulen mehrere Tage zum Gießen erforderlich sind

Schalrohre rund

mit glatter Oberfläche, hat in ihrem Inneren eine Einlage, diese ist an den Enden des Rohres befestigt, um sich nicht zu verschieben, je nach Durchmesser sind ein oder mehr senkrechte Anschlussstellen sichtbar, mit Reißleine(n), damit das Rohr entfernt werden kann ohne die Säulenoberfläche zu beschädigen

Schalrohre quadratisch oder rechteckig

verringern die Produktionskosten, da sie den Aufbau und das Abreißen beschleunigen, Architekten und Bauunternehmen verfügen dank dieser schnell und einfach aufzubauenden quadratischen und rechteckigen Formen über mehr Flexibilität, von außen sieht ein quadratisches Schalrohr genauso aus wie ein traditionelles rundes, aber innen enthält es einen quadratischen Karton, der mit Polystyrol fixiert wird, durch diese Anordnung wird gewährleistet, dass die fertige Säule formtreu bleibt, da der quadratische Einsatz dem Gewicht und Druck des eingefüllten Betons stabil Stand hält, wenn der Beton aushärtet, verfügt die fertige Säule über die geraden Linien, glatten Oberflächen und angeschrägten Kanten der gewünschten quadratischen Form, mit Reißleine(n), damit das Rohr entfernt werden kann ohne die Säulenoberfläche zu beschädigen