

Polyline EW flex

Das System Polyline EW flex ist ein industriell gefertigtes, einwandiges, druck- und kondensatdichtes Abgassystem in Elementbauweise. Es wird aus transluzentem Polypropylen (PP) hergestellt. Das System besteht aus flexiblen Rohren auf Rollen mit glatten Zwischenstücken, sowie aus Formstücken mit Flex-Anschlüssen. Die Abgasleitung wird mit Abstandhaltern in Abständen ≤ 2 m im Schornstein bzw. Installationsschacht geführt. Der Übergang vom flexiblen Rohr kann mit den glatten Zwischenstücken ohne Übergangsstück erfolgen und direkt in die Muffe der starren Elemente eingesteckt werden. Außerdem gibt es Übergangsstücke mit Flex-Anschlüssen, sodass verschiedene Kombinationen mit starren Elementen möglich sind. Das System ist für den Einbau in Schächten bzw. mineralischen Ummantelungen vorgesehen. Der Ringspalt zwischen Rohr und Schacht kann im Gleich- oder Gegenstrom hinterlüftet werden.

Das System Polyline LAS entspricht den Anforderungen der Norm EN 14471.

Produktklassifizierung: **EN 14471 T120 H1 W2 000 LE E UO**

CE-Zertifikatnummer **0036 CPR 91394 001**