

5X7 - Welding 3

Code: 5X7.01.11.30

Datum: 03-12-24 1/2

5X7 wurde für eine perfekte Passform auch in Kombination mit Korrektionsbrillen entwickelt. Das stabile Gestell in Kombination mit deneinstellbaren Bügeln und der exklusiven SoftPad-Technologie sorgt für einen festen Sitz und besten Tragekomfort auch unter extremen Bedingungen.



Markierung Rahmen (EU)

Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

Markierung Scheibe (EU)

3 U 1 FT K CE

Rahmentechnologien

Überbrille, Einstellung der Bügel in der Länge, Bügelende aus Gummi, Bügelende mit Kippbewegung, SoftPad

Bedingungen für die Verwendung

Schweißen

Scheibentechnologie

Anti-Kratz (K)

Farbe der Gläser

Grün

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

Gun Metallic/Grün

Normen

EN166, EN169, EN175

Skalenummer

Schweißen (W3)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optionale Anforderungen

Beständigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (K), Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T)


Optische Klasse

Optische Klasse (1)

Gewicht

37g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/5x7/5x7-welding-ir-3/>



01.

OBERER STIRNSCHUTZ

Garantiert Komfort und Stabilität mit Stoßschutzeffekt

02.

SEITENSCHUTZ

Für besseren peripheren Schutz auch in Kombination mit einer Korrektionsbrille

03.

KEINE ÜBERLAGERUNG DER BÜGEL

Verhindert die störende Überlagerung der Bügel der beiden Brillen, was für mehr Komfort und Sicherheit auch bei längerem Gebrauch sorgt

04.

BÜGELENDE AUS GUMMI MIT KIPPBEWEGUNG UND LÄNGENVERSTELLUNG

Erlaubt es, die korrekte Passform zu erhalten und stets unter sicheren Bedingungen zu arbeiten

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163