

Aufputz-Feuchtraumprogramm für Profis

Alle Produkte sind serienmäßig mit einem Beschriftungsfeld versehen. Alle Schalter sind beleuchtet. Alle Geräte sind gegen Spritzwasser geschützt, IP 44. Die Steckdosen sind für Einsätze unter erschwerten Bedingungen nach DIN 30600 Reg.-Nr.1665 geeignet.

Produktkombinationen

Individuelle Produktkombinationen für senkrechte und waagerechte Anordnungen sind problemlos möglich. Die Ausrichtung der Einzelprodukte sind durch diagonal angeordnete Anschraub-Longlöcher einfach und schnell herzustellen. Die Grundgehäuse sind so ausgelegt, daß eine komfortable Möglichkeit besteht, in alle Richtungen durchzuverdrahten und die Applikation zu erweitern.

Grundkörper

Schalter- und Steckdosensockel sind herausnehmbar. Die Verbindungsklemmen entsprechen der VDE 0620 und VDE 0632 und können Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² verbinden. Kabeleinführungsöffnungen sind an allen vier Gehäuseseiten vorhanden. Die komfortable Möglichkeit, in alle Richtungen durchzuverdrahten, besteht daher bei allen Produkten.

Materialqualität

Hohe Materialqualität durch thermoplastische Kunststoffe garantieren ein langlebiges Produkt. Die verwendeten Materialien sind Halogen- und PVC-frei und auch gegen vielerlei chemische Einflüsse resistent. Temperaturschwankungen im Bereich von -20 °C bis +110 °C bereiten den Produkten keinerlei Probleme.