

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

### 0432-CPR-00082-01

Version 05

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

## BMH Notausgangsschlösser

Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stoßplatte für 1- und 2-flügelige Türen  
in Rettungswegen gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

**Beyer & Müller GmbH & Co. KG**

Am Lindenkamp 55  
42549 Velbert

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

## gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

### EN 179:2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

## Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.07.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 15.07.2020 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 25.05.2018



Im Auftrag

Dipl.-Ing. T. Friedrich

Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00082-01 vom 26.02.2018,  
Version 04.



# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

## BMH Notausgangsverschlüsse

### Herstellwerke

| Produkt               | Hersteller & Herstellwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlösser/Verschlüsse | Beyer & Müller GmbH & Co. KG<br>Am Lindenkamp 55<br>D-42549 Velbert<br>DO 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drücker               | ECO Schulte GmbH & Co. KG<br>Iserlohner Landstraße 117<br>D-58706 Menden<br>DO 20.1<br><br>FSB Franz Schneider Brakel GmbH<br>Nieheimer Straße 38<br>D-33034 Brakel<br>DO 20.3<br><br>Grundmann Beschlagtechnik GmbH<br>Wilhelm Grundmann Str. 24<br>A-3163 Rohrbach/Gölsen<br>DO 20.26<br><br>HEWI Heinrich Wilke GmbH<br>Hagenstraße 2<br>D-34454 Bad Arolsen-Mengeringshausen<br>DO 20.13<br><br>HOPPE AG<br>Havelstraße 31<br>D-35620 Stadtallendorf<br>DO 20.7, DO 20.20<br><br>Vieler Architectural Hardware GmbH<br>Breslauer Straße 34<br>D-58642 Iserlohn<br>DO 20.12<br><br>OGRO GmbH<br>Donnenbergerstr. 2<br>42553 Velbert<br>DO 20.4<br><br>HAFI Beschläge GmbH<br>Weissinger Straße 16<br>D-89275 Elchingen<br>DO 20.32 |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drücker             | <p>Häfele GmbH &amp; Co.KG<br/>Adolf-Häfele-Str. 1<br/>72202 Nagold<br/>DO 20.10, ift 230 70 46426</p> <p>-----</p> <p>BKS GmbH<br/>Heidestraße 71<br/>D-42549 Velbert<br/>DO 20.10</p> <p>-----</p> <p>dormakaba Austria GmbH<br/>Ulrich-Bremi-Straße 2<br/>A-3130 Herzogenburg<br/>DO 20.31</p> <p>-----</p> <p>Erich Dieckmann GmbH Beschlagfabrik<br/>Grüner Talstraße 18 – 22<br/>58644 Iserlohn<br/>DO 20.16</p> <p>-----</p> <p>HERMAT Metallwaren GmbH<br/>Frohnbergstraße 23<br/>92256 Hahnbach<br/>ift 230 8000244</p> <p>-----</p> <p>FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. Z o.o<br/>Morownicka 1c<br/>64-030 Smigiel<br/>Polen<br/>DO 20.35</p> <p>-----</p> <p>SALTO Systems S.L.<br/>Pol. Lanbarren; C/Arkotz, 9<br/>20180 Oiartzun<br/>Spanien<br/>DO 20.52</p> |
| Sonderschließbleche | <p>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH<br/>Bildstockstr. 20<br/>D-72458 Albstadt<br/>DO 22.0</p> <p>-----</p> <p>IST Systems GmbH<br/>Kohlmeisenweg 5<br/>D-72458 Albstadt<br/>DO 22.1</p> <p>-----</p> <p>dormakaba Deutschland GmbH<br/>DORMA Platz 1<br/>D-58256 Ennepetal<br/>DO 22.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

## BMH Notausgangsverschluss-Kombinationen

### Verschlüsse

| Nr. | Artikel Nr.     | Vs-Typ | Funktion | Entfernung [mm] | Dornmaß [mm]     | Stulp   | Zubehör                                                      | Klassifikation        | Kmb        | Drk        |
|-----|-----------------|--------|----------|-----------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1   | 799 b)          | B/D    | IVb      | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 2   | 799 b)          | B/D    | IVb      | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 3   | 800 b)          | B/D    | I        | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 4   | 800 b)          | B/D    | I        | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 5   | 801 b)          | B/D    | I        | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 6   | 801 b)          | B/D    | I        | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 7   | 810 b)          | B/D    | IIIa     | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 8   | 810 b)          | B/D    | IIIa     | 72, 74          | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 9   | 1013 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 10  | 1013 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 11  | 1013 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 12  | 1013 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 55 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 13  | 1013 STA-PZW a) | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 14  | 1013 STA-PZW a) | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 15  | 1013 STA-PZ a)  | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 16  | 1013 STA-PZ a)  | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 17  | 1040 a)         | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 18  | 1040 a)         | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 19  | 1140 a)         | A      | I        | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 2 A A   | 69, 70, 71 | 1-9, 11-16 |
| 20  | 1018 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74          | 40/80 bis 65/120 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 21  | 1018 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74          | 40/80 bis 65/120 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 22  | 1018 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74          | 40/80 bis 65/120 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 23  | 1018 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74          | 40/80 bis 65/120 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 24  | 1019 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74, 76      | 32/65 bis 67/100 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 25  | 1019 PZW a)     | B/D    | I        | 72, 74, 76 mm   | 32/65 bis 67/100 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 26  | 1019 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 32/65 bis 67/100 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 27  | 1019 PZ a)      | B/D    | IIIa     | 72, 74, 76      | 32/65 bis 67/100 | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 28  | 1019 STA-PZW a) | B/D    | I        | 72, 74          | 65/100           | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 29  | 1019 STA-PZW a) | B/D    | I        | 72, 74          | 65/100           | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 30  | 1019 STA-PZ a)  | B      | IIIa     | 72, 74          | 65/100           | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B   |            | 1-9, 11-16 |
| 31  | 1019 STA-PZ a)  | B      | IIIa     | 72, 74          | 65/100           | >= 20mm |                                                              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B   |            | 10         |
| 32  | 1022 a)         | B/D    | IV       | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030 oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-16 |
| 33  | 1022 a)         | B/D    | IV       | 72, 74, 76      | 65 bis 100       | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030 oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

| Nr. | Artikel Nr.       | Typ | Funktion | Entfernung [mm] | Dornmaß [mm] | Stulp   | Zubehör                                                         | Klassifikation        | Kmb              | Drk           |
|-----|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 34  | 1023 a)           | B/D | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzschloss 1024<br>Verbindungsstange 1105                    | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 35  | 1023 a)           | B/D | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzschloss 1024<br>Verbindungsstange 1105                    | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 36  | 1025 b)           | B/D | IVa      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 37  | 1025 b)           | B/D | IVa      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 38  | 1025 b)           | A   | IVa      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>Verbindungsstange 1106              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 39  | 1026 b)           | B/D | IVb      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 40  | 1026 b)           | B/D | IVb      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 41  | 1026 b)           | A   | IVb      | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>Verbindungsstange 1106              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 42  | 1027 a)           | B/D | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 43  | 1027 a)           | B/D | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>oder 1032<br>Verbindungsstange 1106 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 44  | 1028 a)           | B/D | IV       | 72, 74, 76      | 55 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 45  | 1028 a)           | B/D | IV       | 72, 74, 76      | 55 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 46  | 1034 a)           | B/D | IIIa     | 72, 74, 76      | 65           | >= 20mm | Zusatzriegelschloss 1033<br>Verbindungsstange 1108              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 47  | 1034 a)           | B/D | IIIa     | 72, 74, 76      | 65           | >= 20mm | Zusatzriegelschloss 1033<br>Verbindungsstange 1108              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 48  | 1035 a)           | B/D | I        | 72, 74, 76      | 65           | >= 20mm | Zusatzriegelschloss 1033<br>Verbindungsstange 1108              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 49  | 1035 a)           | B/D | I        | 72, 74, 76      | 65           | >= 20mm | Zusatzriegelschloss 1033<br>Verbindungsstange 1108              | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |                  | 10            |
| 50  | 1113 PZW a)       | A   | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 51  | 1113 PZ a)        | A   | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 52  | 1113 STA-PZW a)   | A   | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 53  | 1113 STA-PZ a)    | A   | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 54  | 1122 a)           | A   | IV       | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Zusatzfallenschloss 1030<br>Verbindungsstange 1106              | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 55  | 1128 a)           | A   | IV       | 72, 74, 76      | 65 bis 100   | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69,<br>70,<br>71 | 1-9,<br>11-16 |
| 56  | 1758 a)           | B   | IIIa     | 72, 74          | 65           | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B   |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 57  | 1759 a)           | B/D | I        | 72, 74          | 65           | >= 20mm |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 58  | B 82 Panik PZW a) | B   | I        | 72, 74          | 65           | 24 mm   |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B   |                  | 1-9,<br>11-16 |
| 59  | B 82 Panik PZ a)  | B   | IIIa     | 72, 74          | 65           | 24 mm   |                                                                 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B   |                  | 1-9,<br>11-16 |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

| Nr. | Artikel Nr. | Typ | Funktion | Entfernung [mm] | Dornmaß [mm] | Stulp   | Zubehör                                                                                      | Klassifikation        | Kmb        | Drk        |
|-----|-------------|-----|----------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 60  | 3013 PZW a) | B/D | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-15 |
| 61  | 3013 PZW a) | B/D | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 62  | 3013 PZ a)  | B/D | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-15 |
| 63  | 3013 PZ a)  | B/D | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 64  | 3028 a)     | B/D | IV       | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |            | 1-9, 11-15 |
| 65  | 3028 a)     | B/D | IV       | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 0 1 3 5 1 B B/D |            | 10         |
| 66  | 3113 PZW a) | A   | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69, 70, 71 | 1-9, 11-15 |
| 67  | 3113 PZ a)  | A   | IIIa     | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69, 70, 71 | 1-9, 11-15 |
| 68  | 3128 a)     | A   | IV       | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm | Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 Schnappriegel 1195 oder 1196 Schließblech 1148 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A A   | 69, 70, 71 | 1-9, 11-15 |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

| Nr. | Artikel Nr. | Typ | Funktion | Entfernung [mm] | Dornmaß [mm] | Stulp                                        | Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klassifikation        | Kmb                                            | Drk        |
|-----|-------------|-----|----------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|
| 69  | 1130        | C   | -        | -               | 65 bis 125   | >= 20mm als Flach-, Winkel- oder Lappenstulp | Treibriegelstange oben 1101<br>Treibriegelstange unten 1100 oder 1104.<br>Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange.<br>Schaltschloss 1141 mit Flach- od. L-Stulp.<br>BKS Schaltschloß 1895.<br>Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13.<br>BKS Bodenbüchse 9028<br>FUHR Bodenbüchse 928<br>Bodenhülse 1192<br>Steinbüchse 1149<br>Falleneinschubklotz 1107<br>Schließblech 1146<br>Stangenschließblech 1143<br>Schnappriegel 1195 oder 1196<br>Stangenführungsplatte 1144<br>wahlweise mit Umlenkschloss 1150. | 3 7 * 7 B 1 3 5 2 A C | 19, 38, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68 | 1-9, 11-16 |
| 70  | 1131        | C   | -        | -               | 65 bis 125   | >= 20mm als Winkel- oder Lappenstulp         | siehe Art. 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 7 * 7 0 1 3 5 2 A C | 19, 38, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68 | 1-9, 11-16 |
| 71  | 1138        | C   | -        | -               | 65 bis 125   | >= 20mm als Winkel- oder Lappenstulp         | siehe Art. 1130, Zusätzliche Ausführung mit Türöffner ET10, oder ET20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 7 * 7 B 1 3 5 2 A C | 19, 38, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68 | 1-9, 11-16 |
| 72  | 1014        | B   | I        | 72, 74          | 65 bis 100   | >= 20mm                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D |                                                | 1-9, 11-16 |

Max. Türblattgewicht: 400 kg  
Max. Türblattbreite: 1600mm  
Max. Türblatthöhe: 3500mm

\*\*)

Die Befestigungstechnik des Beschlages muss auf das Schloss abgestimmt sein. Es bedarf der besonderen Zusammenarbeit zwischen Schloß-, Beschlag- und Türenhersteller.

Kmb:

Gibt den jeweils zugehörigen Verschluss für den anderen Türflügel an. Nur bei Verschlüssen für 2flügelige Türen.

Drk:

Gibt an mit welchen Drückern die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen. Siehe hierzu auch die Tabelle der Drücker, Anlage 3.

a)

Bei Schließzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttürfunktion des Schlosses nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

Alternativ können Knauf- oder Sonderzylinder gemäß Angabe des Herstellers (Inverkehrbringers) verwendet werden.

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

- b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.
- Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.  
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.  
BMH Wechselfunktion E.
- Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.  
BMH Durchgangsfunktion D.
- Funktion IV: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen.  
BMH Umschaltfunktion B.
- Funktion IVa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Schlüsselabzug nur bei ausgekuppeltem Außendrucker möglich. Schloss weist keinen Wechsel und keinen Riegel auf.  
BMH Sonderfunktion Y.
- Funktion IVb: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Das Schloss weist keinen Riegel auf.  
BMH Sonderfunktion Z.
- Vs-Typ B: Verschluss für nach außen öffnende 1flügelige Türen  
Vs-Typ D: Verschluss für nach innen öffnende 1flügelige Türen.  
Vs-Typ A: Verschluss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen  
Vs-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2flügeliger Türen
- Hinweis 1: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Vs-Typs A nach DIN EN 179 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:  
a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und  
b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.
- Hinweis 2: Bei Verschlüssen des Typs C – Verschlüsse ausschließlich für den Standflügel 2flügeliger Türen – wurden gemäß EN 179 für den Nachweis der Klasse 7\* der Dauerfunktionstüchtigkeit (2. Zeichen) nur 20.000 Prüfzyklen durchgeführt.

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

## Alternative & Sonder-Ausstattungen

### 1. Drückergarnituren

| Nr. | Hersteller        | Kodierung                      |
|-----|-------------------|--------------------------------|
| 1   | ECO               | DO 20.1.01                     |
| 2   | HEWI              | DO 20.13.01                    |
| 3   | HOPPE             | DO 20.7.01<br>DO 20.20.01      |
| 4   | Grundmann         | DO 20.26.01                    |
| 5   | FSB               | DO 20.3.01                     |
| 6   | Vieler            | DO 20.12.01                    |
| 7   | OGRO              | DO 20.4.01                     |
| 8   | HAFI              | DO 20.32                       |
| 9   | Häfele            | DO 20.10.01,<br>ift 2307046426 |
| 11  | HERMAT            | ift 230 8000244                |
| 12  | BKS GmbH          | DO 20.10.01                    |
| 13  | edi               | DO 20.16                       |
| 14  | Dormakaba Austria | DO 20.31.01                    |
| 15  | FKS               | DO 20.35                       |
| 16  | SALTO Systems     | DO 20.52                       |

### 2. Stoßplatte

| Nr. | Hersteller | Kodierung |
|-----|------------|-----------|
| 10  | HEWI       | DO 20.13  |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

## 3. Sonderschließbleche/Türöffner

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse mit elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien

**IST:** FT 200, FT 201, FT 500, R 7000, R 7001, A 7000, A 5000

**effeff:** 142, 131, 111, 19, 116, 119 und 611,

**dormakaba:** Fire, Smoke

ausgestattet werden.

Bei Verwendung der Türöffner effeff 19, 116, 119, 611 und IST A 7000 ist in dem jeweiligen Klassifikationsschema an der 4. Stelle immer eine „0“ (Null) einzutragen.

Beispiel:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 4. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Notausgangsschlösser mit dem GfS-Türwächter, EN 179 Einhandausführung, bestehen keine Bedenken.

**Hersteller:** GfS Gesellschaft für Sicherungstechnik mbH  
Tempowerkring 15  
21079 Hamburg