

# SPEZIELLER SCHUTZ.

## BASECAP<sup>FLEXACTIVE</sup>

|                             |                                                                                            |                                                                     |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zulassung</b>            | EN 812:2012                                                                                |                                                                     |            |
| <b>Schutz-eigenschaften</b> | ▪ -20 °C                                                                                   |                                                                     |            |
|                             | <b>Innenausstattung</b>                                                                    |                                                                     |            |
| Besonderheit                | 3D Dämpfungselemente<br>mehrteiler Spezial-Schaumstoff<br>atmungsaktives Polyestermaterial |                                                                     |            |
| Ausführung                  | kurzer Schirm<br>langer Schirm                                                             |                                                                     |            |
|                             | <b>Ausführung</b>                                                                          |                                                                     |            |
| <b>Größe</b>                | 1                                                                                          | 2                                                                   | 3          |
| Kopfumfang                  | 52 – 56 cm                                                                                 | 53 – 61 cm                                                          | 59 – 63 cm |
| Farben                      | -                                                                                          | RAL 5010/ 7000<br>RAL 5011/7001<br>RAL 2005<br>RAL 7011<br>RAL 9005 | -          |
|                             | <b>Parameter</b>                                                                           |                                                                     |            |
| <b>Material</b>             | Polyester                                                                                  |                                                                     |            |
| <b>Gewicht</b>              | ca. 140 g (Größe 2)                                                                        |                                                                     |            |

## EINSATZGEBIETE

- KFZ-Industrie
- Lebensmittel-Industrie
- Fleischverarbeitende Betriebe



EN  
812

## Produktvorteile

### ■ Schutz Eigenschaft bis -20°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. bei starker Kälte)



-20 °C

- **Hoher Tragekomfort** durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente
- Anstoßkappe mit Schutz vor leichten Stößen
- Für alle Einsatzbereiche die keiner Helmtragepflicht unterliegen (z.B. in KFZ-Industrie, Lebensmittel-Industrie und fleischverarbeitende Betriebe)
- Perfekter Sitz auch bei Überkopfarbeiten
- Großglächiges Meshgewebe für optimale Belüftung
- Mehrfach beaufschlagbar
- Leicht zu reinigendes Polyestermaterial
- Modernes Design
- Ausführung kurzer Schirm vergrößert Blickfeld



**SCHUBERTH**