

Klassifizierung der Entwässerungsgegenstände nach Einsatzbereichen DIN EN 124/DIN 1229 und DIN 19580

Klasse	geeignet für folgende Einbaustellen
A 15	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können und vergleichbare Flächen, z. B. Grünflächen (Gruppe 1)
B 125	Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks (Gruppe 2)
C 250	gilt nur für Aufsätze im Bordinnenbereich, der, gemessen ab Bordsteinkante, maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hineinreicht, sowie für Seitenstreifen von Straßen (Gruppe 3)
D 400	Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z. B. BAB-Parkplätze, Gruppe 4)
E 600	nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege im Industriebau (Gruppe 5)
F 900	besondere Flächen, wie z. B. gewisse Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen (Gruppe 6)

Im Zweifelsfall ist immer die höhere Klasse zu wählen.