

Kombihammer

HR2670FTX1

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

Leistungsfähiges Gerät zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 3,0 J, optimaler Bohrbereich: 4-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 26 mm in Beton.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	26 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	4 - 18 mm
Bohrleistung Bohrkrone	68 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Einzelschlagstärke	3,0 J
Passend für SDS-PLUS	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	390 x 77 x 207 mm

Spezifikationen

- 3 Betriebs-Modi: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- SDS-PLUS Aufnahme
- Leichter Werkzeugwechsel
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- Mit LED-Licht

EAN 0197050007223

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191F46-4

Schnellwechselfutter 13mm



321144-6

Tiefenanschlag



821925-3

Transportkoffer Kunststoff



D-08713

SDS-PLUS Spitzmeißel 250mm



D-08735

SDS-PLUS Breitmeißel 250x40mm



Optionales Zubehör

1914L8-4

Absaugset Bohren



1914M0-7

Absaugset Stemmen



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

