



Systemregler CW 400, CW 800

Produktbeschreibung

- Außentemperaturgeführter Systemregler zur Regelung von einfachen bis komplexen Heizanlagen
- Zusätzlich Regelung von zwei Speicherladekreisen zur Warmwasserbereitung, eine solare Warmwasserbereitung, eine solare Heizungsunterstützung sowie eine EMS 2-Lüftungsanlage
- Einfache Bedienung durch ein großes grafisches Display, Touch-Tasten und Klartextanzeige
- Verbrauchs- und Effizienz-Anzeige für

das Heizsystem

- Umfangreiches Diagnosemenü mit Monitorwerten der Heizanlage, Störungsanzeige mit Fehlerspeicher sowie Funktionstests
- Grafische Konfiguration und Anzeige von Solaranlagen, eines Lüftungsgerätes und/oder einer Frischwasserstation
- Intelligenten Regelfunktionen wie "SolarInside-ControlUnit" für maximale Solarerträge, intelligente Störungserkennung und "OptiEnergy" für Hybridsysteme mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Brennwertgeräte

- Online-Lösungen: HomeCom Easy, HomeCom Pro.
- Im Lieferumfang enthalten: Außenfühler

Verwendung

- (Olio) Condens, CERAPUR, SUPRAPUR, SUPRASTAR...-O, CERASTAR, CERAMINI, Vent 4000, Flow 8000
- Internet-Gateway K30/40RF

Hinweis

- Nicht verwendbar bei Geräten mit integriertem Bedienteil UI 800

	Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
	CW 800	Außentemperaturgeführter Systemregler für bis 8 Heizkreise und 2 WW-Ladekreise (mit Außenfühler)	7738113414	1.487,—
	CW 400	Außentemperaturgeführter Systemregler für bis 4 Heizkreise und 2 WW-Ladekreise (mit Außenfühler) Auslauf Q2/2025, Ersatzprodukt ab ca. Q3/2025: CR400 mit Zubehör TA	7738114096	646,—

nicht verwendbar bei Geräten mit integriertem Bedienteil UI 800

Systemregler CR 400

Produktbeschreibung

- Raumtemperaturgeführter Systemregler CR 400 zur Regelung von einfachen bis komplexen Heizanlagen
- Regelung von 2 Speicherladekreise zur Warmwasserbereitung, eine solare Warmwasserbereitung, eine solare Heizungsunterstützung sowie eine Lüftungsanlage
- Einfache Bedienung durch ein großes grafisches Display, Touch-Tasten und Klartextanzeige
- Verbrauchs- und Effizienz-Anzeige für das Heizsystem

- Umfangreiches Diagnosemenü mit Monitorwerten der Heizanlage, Störungsanzeige mit Fehlerspeicher sowie Funktionstests
- Grafische Konfiguration und Anzeige von Solaranlagen, eines Lüftungsgerätes und/oder einer Frischwasserstation
- Intelligenten Regelfunktionen wie "SolarInside-ControlUnit" für maximale Solarerträge, intelligente Störungserkennung und "OptiEnergy" für Hybridsysteme mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Brennwertgeräte
- Online-Lösungen: HomeCom Easy,

HomeCom Pro

Verwendung

- Alle EMS Wärmeerzeuger ohne integrierten Bedienteil UI800, Vent 4000, Flow 8000
- Internet-Gateway K30/40RF

Hinweis

- Löst ab Q3/2025 CW400 ab. Mit optionalen Zubehör Außentemperaturfühler TA TTNr. 7716780263 witterungsgeführter Betrieb möglich.

	Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.	€
	CR 400	Raumtemperaturgeführter Systemregler CR 400 für bis 4 Heizkreise und 2 WW-Ladekreise.	7738114032	582,—

nicht verwendbar bei Geräten mit integriertem Bedienteil UI 800