

Conex Klemmringverbindungen gehören zur Gruppe der metallisch dichtenden Glattnrohrverbindungen und bestehen aus **Fittingkörper aus DZR Messing (entzinkungsresistent), Klemmring, Überwurfmutter**. Nach dem Verkleben von Rohr und vormontiertem Fitting entsteht eine lösbare, zugfeste, dauerhaft dichte Verbindung. Der Klemmringfitting muss zur Montage nicht demontiert werden. Zur Erstellung einer sauberen, sicheren und wirtschaftlichen Klemmverbindung. Conex Fittings werden mit handelsüblichen Werkzeugen montiert und können mit Rohren verwendet werden, die den folgenden Vorgaben entsprechen:

Kupferrohre
DIN EN 1057
DVGW Arbeitsblatt GW 392
RAL 641/1

Präzisionsstahlrohre
DIN EN 10305-1 (DIN 2391)
DIN EN 10305-2 (DIN 2393)
DIN EN 10305-3 (DIN 2394)

Folgende DVGW Registrierungen liegen für die Conex Klemmringverbindungen vor:

- für Anwendungsbereich Wasserversorgung
- für Anwendungsbereich Gasversorgung
- für Anwendungsbereich Solar 6 bar, +150 °C

DIN DVGW DW - 8511AU2119
DIN DVGW NG - 4502AU0157



Gerade Verschraubung 301

Material: Messing



Einschraubverschraubung 302

Gewindeausführung: Außengewinde
Material: Messing



Muffenverschraubung 303

Gewindeausführung: Innengewinde
Material: Messing

Ø	Art.-Nr.
12 mm	10346018
15 mm	10346022
18 mm	10346032
22 mm	10346038
28 mm	10346039 *

Ø	Gewinde	Art.-Nr.
12 mm	3/8"	10346054
15 mm	1/2"	10346062
18 mm	1/2"	10346066
22 mm	3/4"	10346074
28 mm	1"	10346075 *

Ø	Gewinde	Art.-Nr.
12 mm	3/8"	10346122
15 mm	1/2"	10346128
18 mm	1/2"	10346138
22 mm	3/4"	10346144



Winkel 401

Winkel: 90°
Material: Messing

Ø	Art.-Nr.
15 mm	10346168
18 mm	10346174
22 mm	10346178



Deckenwinkel 403 WL

mit 3-Lochflansch

Ø: 15 mm
Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: Innengewinde
Material: Messing

Art.-Nr.
10346102



T-Stück 601 EQ

Material: Messing

Ø	Art.-Nr.
15 mm	10346208
18 mm	10346212