


owolux® Wellplatten aus Hart-PVC eignen sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie sind kostengünstig, robust und mit hoher Transparenz. Lieferbar als Rund- oder Trapezprofil, farblos glatt.

- UV-stabil
- schwer entflammbar
- transparent
- vielseitige Anwendungsbereiche wie z. B. für Terrassen, Carports, Pergolen etc.

Wellplatten owolux® 130/30 Rund farblos

ca. 4 – 5 Befestigungspunkte pro/m² empfohlen

Breite: 1.000 mm
 Stärke: 1,2 mm
 Material: Hart-PVC
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 66 %
 Farbe: farblos
 Ausführung: rund
 Nutzbreite: 910 mm




Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	1 Tafel €/m ²	5 Tafeln €/m ²	AKG
1.600 mm	10686380 *	1,6	33,10	26,20	Q361
2.000 mm	10686382 *	2	31,75	26,20	Q361
2.500 mm	10686384 *	2,5	30,90	26,20	Q361

Wellplatten owolux® 177/51 Rund farblos

ca. 4 – 5 Befestigungspunkte pro/m² empfohlen

Breite: 920 mm
 Stärke: 1,2 mm
 Material: Hart-PVC
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 66 %
 Farbe: farblos
 Ausführung: rund
 Nutzbreite: 873 mm



Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	1 Tafel €/m ²	5 Tafeln €/m ²	AKG
1.600 mm	10686400 *	1,472	35,35	28,25	Q361
2.000 mm	10686402 *	1,84	34,15	28,25	Q361
2.500 mm	10686404 *	2,3	33,30	28,25	Q361

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite B 713.