

Sonis®1 helmmontierter Gehörschutz

Dunkelgrau / Grün / AEB010-0CY-800



BESCHREIBUNG

Das Sonis® Sortiment mit Ampel-Farbsystem ist sehr stylish und erleichtert die Identifizierung. Die Materialien wurden so ausgewählt, dass sie auch über längere Zeiträume hinweg leistungsfähig und komfortabel sind. Die sorgfältige Konstruktion gewährleistet eine geringe Anzahl von Schlüsselkomponenten für eine einfache Wartung.

Sonis®1 helmet mounted ear defenders offer low attenuation.

OPTIONEN

Dunkelgrau / Grün (AEB010-0CY-800)

Weiß / Hi-Vis Grün (AEB010-0C1-R00)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 352-3



SPEZIFIKATIONEN

Montage
Helm

SNR
26 dB

Material der Kapseln
ABS

Einstellbar
Ja

Hygiene
Hygiene-Set

BSI Kitemark
Ja

JSPCheck
Ja

Wiederverwendbar
Ja


Produktgewicht
208g

EIGENSCHAFTEN



Leistung

Die innovative Produktreihe von Sonis® - Gehörschützern wurde von unserem Team aus JSP Forschern entwickelt. Gemeinsam mit führenden Forschungsinstituten im Bereich der Akustik haben sie eine Gehörschutzserie entwickelt, die einen ungeschlagenen Spitzenwert von 37 SNR erreicht.



Komfort

Das übergeformte Kopfband hat einen integrierten Komfortbereich mit Belüftungsschlitzen. Die Kopfbandkraft und die Polsterfläche wirken zusammen, um einen optimalen Polsterdruck und Komfort zu gewährleisten.




Personalisierung

Sonis®-Kapseln können farblich an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden. Damit steigern Sie den Wiedererkennungswert und beugen Verlust vor. Es gelten Mindestbestellmengen.



Verstellbare Stahlbügel

Für eine gleichmäßige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapsel neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen.



Hygiene

Das Kopfband ist aus TPE gefertigt und lässt sich besonders leicht reinigen. Die Dichtungsringe sind leicht austauschbar. Für jedes Modell sind Reinigungs-Sets erhältlich.



Universelle Kompatibilität

Für maximalen Schutz lassen sich an den Universalhalterungen der JSP Helme neben den Sonis® Gehörschützern auch EVOGuard® sowie Surefit™ Visiersysteme ganz einfach befestigen.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Forst- & Landwirtschaft

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

Bahn und Tunnelbau

Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler

Versorgungsunternehmen



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 10 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Schweißung

LOGO

☒ Beidseitig

SERIE



VIDEOS

-  www.youtube.com/watch?v=lwV07zfa1Z4
-  www.youtube.com/watch?v=jsG1H-3WQ-U
-  www.youtube.com/watch?v=lwV07zfa1Z4

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-sonis1-helmet-mounted.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 10 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

