

Technische Daten	
max. Torgewicht	1.800 kg
max. Stromaufnahme	3,6 A
max. Leistungsaufnahme	820 W
Leistungsaufnahme (Standby)	13 W
Nennspannung	220 – 240 V
Systemcode SOMloq2	SOMMER
SOMloq2 kompatibel	ja
max. Drehmoment	120 Nm
max. Laufweg	14 m
max. Öffnungsgeschwindigkeit	240 mm/s
Nennleistungsaufnahme	530 W
Verzahnungsmaß	Modul 4/19 Zähne
Steuerung parametrierbar	nein
Temperatur max.	+65 °C
Temperatur min.	-25 °C
Packungsgröße	635 x 320 x 530 mm
Modulation Funk	FM
Speicherplätze Funk	40
Senderverwaltung	SOMloq2 868,3/868,95/922,5 MHz nur wenn MEMO-Steckplatz vorhanden
Nennfrequenz	50 – 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 44
Somloq kompatibel	nein
Nennstromaufnahme	2,3 A
Funkfrequenz 1	868,95 MHz SOMloq2
Einschaltdauer	ED 40 % S3
Nennbetrieb	3 Zyklen
Anwendungsbereich	Privat/Gewerblich
Funkttyp	TRM03-868-4

