

Das Abwassersystem zum Stecken – Schallschutz inklusive.

Das Abwasser-Stecksystem Silent-PP aus robusten Dreischichtrohren in den Dimensionen DN 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 und 160 und mit hydraulisch optimierten Formstücken ist ideal im Fallstrang und zur schnellen, wirtschaftlichen und schalloptimierten Etagenabbindung im mehrgeschossigen Wohnungsbau oder durchgängig in Ein- und Zweifamilienhäusern einzusetzen. In Kombination mit Geberit Silent-db20 als Fallstrang erreicht Silent-PP sehr gute Schallschutz-Werte. Das verstehen wir unter Know-How Installed.



■ schalloptimiert

Mineralstoffverstärkte Dreischichtrohre in sieben Längen und über 100 hydraulisch optimierte Formstücke sorgen für weniger Geräuschentwicklung in der Abwasserleitung. Mit handelsüblichen Rohrschellen erfüllt Geberit Silent-PP die Anforderungen der DIN 4109.



■ hohe Ring Ringsteifigkeit und zuverlässige Dichtmaterialien

Die hohe Ringsteifigkeit der Geberit Silent-PP Systemrohre und die bewährten EPDM-Lippendichtungen in den Muffen der Rohre und Formstücke stellen die zuverlässige und dauerhafte Dichtheit des Abwassersystems sicher.



■ geringe Längenausdehnung

Durch die geringe Ausdehnung der Dreischichtrohre des Stecksystems Geberit Silent-PP ist eine Installation des gesamten Abwassersystems ohne Langmuffen möglich. Die Längenausdehnung wird dabei in der Muffe kompensiert. Dies trägt zur Kosteneinsparung und zur Reduktion der Montagezeit bei.



■ UV-beständig

Ein hoher Rußanteil im Rohr- und Formstückmaterial des Entwässerungssystems Geberit Silent-PP verhindert zuverlässig eine Versprödung des Werkstoffs. Die hohe UV-Beständigkeit ermöglicht die kurzzeitige wirtschaftliche Lagerung im Außenbereich.



■ kontrollierbare Einstecktiefe

Die Einstecktiefenmarkierung ist der Anschlag und die einfache Kontrolle der korrekten Einstecktiefe. Ihr Plus für noch mehr Sicherheit und eine dauerhafte Dichtheit aller Abwasserleitungen.



■ Kälteschlagzähigkeit

Durch die Auswahl von robusten und kälteschlagzähigen Werkstoffen für Geberit Silent-PP lassen sich die Rohre und Formteile selbst bei niedrigen Temperaturen noch problemlos und ohne Bruchgefahr sicher verarbeiten.



■ einfache Ausrichtung

Alle Formstücke des steckbaren Geberit Silent-PP Abwassersystems verfügen über eine 30-Grad-Markierung – für eine schnelle und einfache Ausrichtung des gesamten Abwassersystems. Die rippenverstärkten Formstücke ermöglichen das einfache Handling der Formstücke.

