

Führungsschienen							
			Gesamtlänge	Bewegungshub	Berry-Schwingtore max. Höhe	Sektionaltore Bautiefe 42 mm	
						N-Beschlag max. Höhe	L/Z/H Beschlag max. Höhe
für Garagentor-Antriebe ProMatic und ProMatic Akku							
K - kurze Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	3.200 mm	2.475 mm	2.500 mm	2.250 mm	2.125 mm
M - mittlere Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	3.450 mm	2.725 mm	2.750 mm	2.500 mm	2.375 mm
L - lange Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	4.125 mm	3.400 mm		3.000 mm	3.000 mm

Führungsschienen FS 10 und FS 2 auch in Sonderlängen (Fertigung nach Bestellmaß in mm) lieferbar, bis max. 5.500 mm Profillänge! (Profillänge = Gesamtlänge abzüglich 225 mm). Preis und Lieferzeit auf Anfrage! Gegebenenfalls ist eine zweite Schienenabhängung erforderlich.

- Bei anderen Schwing- und Sektionaltor-Fabrikaten Bewegungshub beachten!
- Je nach Tortyp können Sonderbeschläge zum einwandfreien Torlauf erforderlich sein.
- Beim Einsatz mit Sektionaltoren mit einer Torblattverstärkung Hinweise auf Seite B 134 beachten.

Führungsschienen									
			Gesamtlänge	Bewegungshub	Berry-Schwingtore max. Höhe	Sektionaltore Bautiefe 42 mm		Sektionaltore Bautiefe 67 mm	
						N-Beschlag max. Höhe	L/Z/H Beschlag max. Höhe	N-Beschlag max. Höhe	L/Z Beschlag max. Höhe
für Garagentor-Antriebe SupraMatic E und P									
K - kurze Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	3.200 mm	2.475 mm	2.500 mm	2.250 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm
M - mittlere Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	3.450 mm	2.725 mm	2.750 mm	2.500 mm	2.375 mm	2.375 mm	2.375 mm
L - lange Schiene	FS 10 FS 2	(1-teilig) (2-teilig)	4.125 mm	3.400 mm		3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
für Garagentor-Antrieb SupraMatic P und SupraMatic HT									
K - kurze Schiene	FS 60 FS 6	(1-teilig) (2-teilig)	3.200 mm	2.475 mm	2.500 mm	2.250 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm
M - mittlere Schiene	FS 60 FS 6	(1-teilig) (2-teilig)	3.450 mm	2.725 mm	2.750 mm	2.500 mm	2.375 mm	2.375 mm	2.375 mm
L - lange Schiene	FS 60 FS 6	(1-teilig) (2-teilig)	4.125 mm	3.400 mm		3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm

Führungsschienen FS 10, FS 2, FS 60 und FS 6 auch in Sonderlängen (Fertigung nach Bestellmaß in mm) lieferbar, bis max. 5.500 mm Profillänge! (Profillänge = Gesamtlänge abzüglich 225 mm). Preis und Lieferzeit auf Anfrage! Gegebenenfalls ist eine zweite Schienenabhängung erforderlich.

- Bei anderen Schwing- und Sektionaltor-Fabrikaten Bewegungshub beachten!
- Je nach Tortyp können Sonderbeschläge zum einwandfreien Torlauf erforderlich sein.