

Busch-Welcome®

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.



Außenstation Audio

1- bzw. 2-fach, Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet, gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei, Entnahmewerkzeug liegt bei, zur Unterputzmontage mit 83401 U-681 bzw. zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681, Verbrauchseinheiten: 5, Schutzart Gerät IP 44, Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C, Maße (HxBxT) 205 mm x 135 mm x 29 mm
83101/1-660 bzw. 83101/2-660



Außenstation Video

1- bzw. 2-fach, Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet, Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet, gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei, Entnahmewerkzeug liegt bei, zur Unterputzmontage mit 83402 U-681 bzw. zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681, Erfassungswinkel horizontal/vertikal 86°/67°, Einstellwinkel horizontal/vertikal +/- 15°, mechanisch verstellbar, Verbrauchseinheiten 8, Schutzart Gerät IP 44, Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C, Maße (HxBxT) 277 mm x 135 mm x 43 mm
83121/1-660 bzw. 83121/2-660



Unterputz-Montagedosen

zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Außenstation

Gr. 1/2 für Außenstation Audio, Einbaumaß (HxBxT) 188 mm x 108 mm x 40 mm, Schutzart Gerät IP 44, Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C, Maße (HxBxT) 203 mm x 133 mm x 46 mm
83401 AP-681

Gr. 1/3 für Außenstation Video, Einbaumaß (HxBxT) 260 mm x 108 mm x 40 mm, Schutzart Gerät IP 44, Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C, Maße (HxBxT) 275 mm x 133 mm x 46 mm
83402 AP-681



Innenstation Audio

mit Display, Zentralscheiben und 2-fach Rahmen future® linear, zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme, beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingeln, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenus, mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar, Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht, Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar, zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen, Display-Größe 3,8 cm (1,5"), Verbrauchseinheiten 2, Schutzart Gerät IP 30, Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C
83200 U + 83260-84 + 1722-187K



Busch-WelcomePanel®

Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display, Darstellung des Videobildes der Außenstation, während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden, bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt, mit Freisprechfunktion, Freisprechlautstärke einstellbar, Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht, unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar, zur Aufputzmontage, SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers, Display-Größe 17,8 cm (7"), Display-Auflösung 800 x 480, Verbrauchseinheiten 11, Schutzart Gerät IP 30, Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C, Maße (HxBxT) 155 mm x 218 mm x 29 mm
83220 AP-624



Systemzentrale

Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage, zum Anschluss des Innen- und Außenbusses, zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A), zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A), Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar, für bis zu 65 Verbrauchseinheiten, Nennspannung 230 V~, +10 % / -10 %, Ausgangsspannung 28 V, Nennfrequenz 50 Hz/60 Hz, Nennleistung 42 W, Schutzart Gerät IP 20, Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C, Maße (HxBxT) 90 mm x 216 mm x 65 mm, Teilungseinheit 12 TE
83300