



Pressbacke

PT2

für Kunststoffrohrsysteme

- empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 (PT2), Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ ACO 1, ECO 1, ACO 201/202/203 (Plus), ECO 201/202/203 und EFP 201/202/203, Ridgid-Pressmaschinen RP 330C/330B, RP 340
- Stahl phosphatiert

Modell 2799.7

F	SI	VE	Artikel		
12	12	1	425 302		

F = für Fonterra

SI = für Smartloop



Pressbacke

Picco

für Kunststoffrohrsysteme

- empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
- Stahl phosphatiert

Modell 2484.7

F	SI	VE	Artikel		
12	12	1	616 915		

F = für Fonterra

SI = für Smartloop

KOMPENSATOREN



Kompensator

mit SC-Contur

- für Dehnungsausgleich in Keller- oder Steigleitung, Etagenanschlussleitung in Heizungs- und Sanitärtechnik
- Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelemente EPDM, Pressverbinder Rotguss oder Siliziumbronze, Balg Edelstahl

Modell 2251

d	VE	Artikel		
15	1	690 250		
18	1	690 267		
22	1	690 274		
28	1	690 281		
35	1	690 298		
42	1	690 304		
54	1	690 311		

ROTGUSS-ABSPERRVENTILE



Easytop-Schrägsitzventil

(Freistromventil)

mit SC-Contur

- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

Technische Daten

Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)

Betriebstemperatur max. 90 °C

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2237.5

DN	d	VE	Artikel		
15	15	5	756 864		
15	18	5	756 871		
20	22	5	756 888		
25	28	5	756 895		
32	35	1	756 901		
40	42	1	756 918		
50	54	1	756 925		