



Einrohrlüftung nach DIN 18017-3

- Valeo 2 AC Lüftereinheit mit Innenblende für Einrohrlüftung nach DIN 18017-3
- Valeo2 Steuerbaustein für Lüftereinheit
- Valeo2 BF Unterputzgehäuse mit Brandschutz für Valeo2 Lüftereinheit
- Valeo2 BP2 Unterputzgehäuse ohne Brandschutz für Valeo 2 Lüftereinheit
- Valeo2 E2 Aufputzgehäuse ohne Brandschutz für Valeo 2 Lüftereinheit

Anwendung

- zur Entlüftung von Wohn- und Sanitärräumen sowie Wohnküchen
- auch mit Brandschutzgehäuse nach DIBt erhältlich
- das extrem flache Gehäuse mit nur 83 mm Einbautiefe findet auch in schmalen Wänden und Vormauerungen Platz
- Aufputz- oder Unterputzmontage möglich
- integrierter Timer und Feuchtesensor
- Strahlwassergeschützt nach Schutzklasse IPX5 und somit für den Einbau im Schutzbereich 1 Nassräumen zugelassen
- verschiedene Einbaulagen möglich sowie Montage an Geschossdecken oder Schachtwänden
- auch für den Einbau in einfache Trockenbauwände geeignet
- flexible Einbautiefe, da Gehäuse und Innenblende nicht miteinander verbunden sein müssen
- vielfältige Nachrüstung möglich, sogar im eingebauten Zustand

Einbau

- der Einrohrlüfter ist zur Entlüftung von Bädern und/oder WCs ohne Fenster sowie für Wohnküchen vorgesehen, die Luft wird im Raum über einen filter angesaugt und durch ein Einrohrsystem ins Freie geblasen, die umgesetzte Luftmenge liegt bei 30 oder 60 m³/h und wird durch eine passende Steuerelektronik festgelegt
- einfache Reinigung und Filterwechsel sind durch Abnehmen der aufgesteckten Fassade ohne Werkzeug möglich
- der Valeo2 kann individuell nach gegebenen Anforderungen oder Wünschen zusammengestellt werden, dies erfolgt in drei einfachen Schritten

- 1. Wahl des Gehäuses
- 2. Wahl der Lüftereinheit
- 3. Wahl des aufsteckbaren Steuerbausteins

- der Modulare Aufbau des Lüfters erlaubt neben der flexiblen Zusammenstellung auch eine Nachrüstung oder ein Upgrade auf andere Funktionen - sogar im eingebauten Zustand
- auch für den Einbau in einfache Trockenbauwände geeignet
- flexible Einbautiefe, da Gehäuse und Innenblende nicht miteinander verbunden sein müssen
- vielfältige Nachrüstung möglich, sogar im eingebauten Zustand

	Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
Gehäuse	Valeo2 BF	Unterputzgehäuse mit Brandschutz	10760683
	Valeo2 BFL	Unterputzgehäuse mit Brandschutz, Nebenanschluss links	10760685
	Valeo2 BFR	Unterputzgehäuse mit Brandschutz, Nebenanschluss rechts	10760687
	Valeo2 BFK	Unterputzgehäuse mit selbstverriegelnder Brandschutzeinrichtung	10760688
	Valeo2 BFLK	Unterputzgehäuse mit selbstverriegelnder Brandschutzeinrichtung, Nebenanschluss links	10760689
	Valeo2 BFRK	Unterputzgehäuse mit selbstverriegelnder Brandschutzeinrichtung, Nebenanschluss rechts	10760690
	Valeo2 BP2	Brandschutzvorrichtung für Wandeinbau	10760691
Zubehör für Gehäuse	Valeo2 E2	Aufputzgehäuse ohne Brandschutz	10760692
	Valeo2 K	Brandschutzvorrichtung für die Unterputzgehäuse Valeo 2 BF/BFL/BFR	10760693
	Valeo2 BA	Brandschutzvorrichtung für Wandeinbau	10760694
Lüftereinheit	Valeo2 M	Montagebügel für Unterputzgehäuse	10760695
	Valeo2 AC	Lüftermotor AC mit Innenblende	10760696
Steuerbaustein	Valeo2 30/60	30/60 m³/h, ohne Vor- und Nachlaufzeit	10760697
	Valeo2 30/60T	30/60 m³/h, 60 s Vorlaufzeit, 7 min Nachlaufzeit	10760698
	Valeo2 30/60 ITR	30/60 m³/h, Intervall und Nachlaufzeit einstellbar	10760699
	Valeo2 30/60 H	30/60 m³/h, mit Feuchtesensor	10760701
	Valeo2 30/60 IH	30/60 m³/h, mit Intervall und Feuchtesensor	10760703

Bezeichnungsschlüssel

Modell	Lüftungsstufen, m³/h	Steuerelektronik	Gehäuse	Brandschutz	Nebenanschluss
Valeo2	30/60	T: Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit	B: Unterputzgehäuse	F: mit Brandschutz	L: Nebenanschluss links
		I: Intervallsteuerung	E: Aufputzgehäuse	K: mit Brandschutz für Wohnküchen	R: Nebenanschluss rechts
		R: Nachlaufzeit einstellbar		P2: ohne Brandschutz	
		H: Feuchtesensor			