


# Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## TECHNISCHE DATEN

|                  |       |
|------------------|-------|
| Werkstoff        | Stahl |
| Höhenverstellbar |       |

## LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

## ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch
- Geberit Schallschutzset für Waschtisch, groß

| Art.-Nr.     | B cm | H cm | T cm | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|------|------|------|---------|---------|
| 111.464.00.2 | 50   | 50   | 6    | 1       | 20      |
| Neu          |      |      |      |         |         |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.06.2025