



### Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL-2-325/400

Mit der Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL mit Wärmerückgewinnung wird die verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC abgesaugt, über den Kreuz-Gegenstromplattentaucher die Wärme entzogen und gefiltert ins Freie gefördert. Zugleich wird frische Außenluft angesaugt, durch einen Luftfilter gereinigt, über den Kreuz-Gegenstromplattentaucher erwärmt und den entsprechenden Räumen wie Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer zugeführt.



#### Vorteile

- kompakte Bauweise, für Wandmontage
- saubere, pollenfreie, frische Luft - lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)
- herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromplattentaucher
- automatische Frostschutzregelung
- Constant Flow Ventilatoren
- niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren
- Filterklasse G4 (F7 optional)
- Gerät steckerfertig verdrahtet, Filterwechselanzeige am Bedienmodul oder am 4-Stufenschalter
- Passivhauszertifikat

### Lüftungsgerät CWL-2-325

mit Bypass, elektrisches Vorheizregister 1.000 W im Gerät integriert, inkl. Kugelsiphon

<sup>(A)</sup> A+ mit mindestens zwei Sensoren

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme:            | 6 – 145 W           |
| Luftleistung:                 | 325 m³/h            |
| Wärmerückgewinnungsgrad max.: | 98 %                |
| Anschluss-Ø luftseitig:       | 160 mm              |
| Filterklasse:                 | G4 (F7 als Zubehör) |
| Energieeffizienzklasse :      | A <sup>(A)</sup>    |
| Abmessungen (HxBxT):          | 650 x 750 x 560 mm  |
| Gewicht:                      | 37                  |



| Anschluss | Werksnummer | Art.-Nr. |
|-----------|-------------|----------|
| 4/0 L     | 2139585     | 10760800 |
| 4/0 R     | 2139586     | 10760806 |

### Lüftungsgerät CWL-2-400

mit Bypass, elektrisches Vorheizregister 1.000 W im Gerät integriert, inkl. Kugelsiphon

<sup>(A)</sup> A+ mit mindestens zwei Sensoren

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme:            | 8 – 178 W           |
| Luftleistung:                 | 400 m³/h            |
| Wärmerückgewinnungsgrad max.: | 94 %                |
| Anschluss-Ø luftseitig:       | 180 mm              |
| Filterklasse:                 | G4 (F7 als Zubehör) |
| Energieeffizienzklasse :      | A <sup>(A)</sup>    |
| Abmessungen (HxBxT):          | 650 x 750 x 560 mm  |
| Gewicht:                      | 38 kg               |



| Anschluss | Werksnummer | Art.-Nr. |
|-----------|-------------|----------|
| 4/0 L     | 2139591     | 10760802 |
| 4/0 R     | 2139592     | 10760808 |