



WEICON Plastik-Stahl für dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen. Füllen und Reparieren mit WEICON Repair Sticks und WEICON Epoxydharz-Kitt.

Eigenschaften:

- haften auf Metall, Holz, Glas, Keramik, Beton und vielen Faserverbund und Hartkunststoffen
- beständig gegen viele Medien (z.B. Benzin, Öl, Salzwasser, die meisten Säuren und Laugen)
- im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar und überlackierbar
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- hochfeste Verbindungen



Epoxidharz-Kitt

Anwendung

die knetbare Universal-Reparaturmasse, zum Abdichten von Leitungsrohren und Tanks, zur Befestigung von Schrauben und Haken, zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeitung von Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen, zur Erneuerung defekter Gewinde, zur Herstellung von Schablonen und Modellen und für Reparaturen an Aluminium, Leichtmetall und Spritzguss

Hinweis

pastös, knetbar, Mineralisch gefüllt, Mischungsverhältnis 1:1, ein technisches Datenblatt steht für Sie in unserem iShop zum Download bereit

Vor der Anwendung wird die Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S bzw. Plastic Cleaner empfohlen.

Inhalt: 400 g
Farbe nach Aushärtung: grün
Topfzeit bei +20 °C: 30 min
Endfestigkeit: 3 h
Temperaturbeständigkeit: -35 – +200 °C
Lagerfähigkeit: 24 Monate

	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
	10481488	12	45,25	41,65	38,05	M233



Urethan 85

2-K Polyurethan-Spachtelkitt mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibration oder Bewegung ausgesetzt sind, es verfügt über eine hohe Elastizität sowie eine hohe Verschleißbeständigkeit

Anwendung

für die Reparatur von Gummitteilen und Förderbändern, die Reparatur und Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz bei Pumpengehäusen und Laufrädern und zur schnellen Reparatur verschlissener Dichtungen und Gummiwalzen

Hinweis

pastöses Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit, Shore-Härte A 80, ein technisches Datenblatt steht für Sie in unserem iShop zum Download bereit

Inhalt: 0,5 kg
Basis: Polyurea
Farbe nach Aushärtung: schwarz
Topfzeit bei +20 °C: 20 min

	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
	10481506	6	183,80	161,75	147,05	M233