

Standard Thermostat-Ventilunterteile

Bauschutzkappe schwarz, Stopfbuchse schwarz (DN 10 – DN 20)

Die Thermostat-Ventilunterteile Standard werden in Zweirohr-Pumpenheizungsanlagen mit normaler bis höherer Temperaturspreizung eingesetzt. Die doppelte O-Ring-Abdichtung und das Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss sorgen für einen langlebigen und wartungsfreien Betrieb.

■ Anwendungsbereich

Heizungs- und Kühlanlagen

■ Funktionen

Regeln
Absperren

■ Dimensionen

DN 10 – DN 32

■ Nenndruck

PN 10

■ Werkstoff

Ventilgehäuse: korrosionsbeständiger Rotguss
O-Ringe: EPDM
Ventilteller: EPDM
Druckfeder: Edelstahl
Thermostat-Oberteil: Messing
Spindel: Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung

■ Temperatur

max. Betriebstemperatur: +120 °C
- mit Bauschutzkappe oder Stellantrieb +110 °C
min. Betriebstemperatur -10 °C

■ Oberflächenbehandlung

Ventilgehäuse und Anschlussverschraubung vernickelt

■ Kennzeichnung

THE, Ländercode, Durchflussrichtungspfeil, DN und
KEYMARK-Kennzeichnung, II+ Kennzeichnung

■ Rohranschluss

Das Gehäuse mit Innengewinde ist ausgelegt für den Anschluss an Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen an Kupfer-Präzisionsstahl- oder Verbundrohr (nur DN 15). Die Ausführung mit Außengewinde ermöglicht mit den entsprechenden Klemmverschraubungen zusätzlich den Anschluss von Kunststoffrohr. Ausführungen mit Viega Pressanschluss (15 mm) mit SC-Contur sind geeignet für Kupferrohr, Viega Sanpress-Edelstahlrohr und Prestabo-Stahlrohr.

■ Anschluss für Thermostat-Köpfe und Stellantriebe

M 30 x 1,5 mm