

Datenblatt

IGNITE ION



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1130-M/XXL
GTIN:	4030281222255
E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zoll-Nummer:	63079098

Normen:	EN 361:2002
Nettogewicht:	1.49 kg
Bruttogewicht:	1.49 kg

Datenblatt

IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen! Auch für Anwender, die seltener PSaGA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher:

- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Sehr gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Aufzugbau, Stahlbau
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	110 cm
Maximaler Beinumfang:	75 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	80 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar

Datenblatt

IGNITE ION

Schnallen:	stick_buckle, oktalock
------------	------------------------

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

MAßE

Größe:	M-XXL
--------	-------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl
-----------	---