

Schichtenspeicher BSP

	Einheit	BSP 800	BSP 1000	BSP SL 1000	BSP W 1000
Kippmaß ohne Wärmedämmung	mm	1.788	2.068	2.068	2.068
Wärmetauscherfläche Solar unten/oben	m ²	2,5/-	3/-	3/1,9	3/-
Wärmetauscherinhalt Solar unten/oben	l	16,5/-	19,8/-	19,8/11	19,8/-
Warmwasserleistung bei 50 °C Puffer-/Warmwassertemperatur 45 °C	l/min	25	25	25	25
Gewicht Frischwasserstation	kg	17	17	17	20

Schichtenspeicher BSP

mit Frischwasserstation, hygienische Warmwasserbereitung mit leistungsstarker Frischwasserstation mit Hocheffizienzpumpe (EEI <0,20), Hydraulikkomponenten wie Frischwasserstation, Solarpumpengruppe sind sowohl am Speicher als auch an der Wand montierbar, Schichtentrennbleche stabilisieren die Temperaturschichten in Speicher und verbessern den Solarertrag deutlich, größtmögliche Solarerträge, da der Speicher auf 95° erwärmt werden kann, ohne Verkalkungsprobleme und Verbrühungsgefahr, geringste Wärmeverluste durch „Ein-Speicher-System“, Zirkulationspumpenset durch steckbare Anbindung nachrüstbar, Steuerung über Zeitschaltuhr oder durch Betätigen des Wasserhahns, Wärmedämmung abnehmbar zum einfache Transport in den Aufstellraum

Farbe: silber
 Ø mit Isolierung: 1.000 mm
 Ø ohne Isolierung: 790 mm
 Energieeffizienzklasse: C
 Material: Stahl



4

Typ	Inhalt	Ausführung	Höhe ohne Isolierung	Höhe mit Isolierung	Werksnummer	Art.-Nr.
BSP-800	785 l	mit 1 Glattrohr-Wärmetauscher	1.755 mm	1.825 mm	8615737	10705808
BSP-1000	915 l	mit 1 Glattrohr-Wärmetauscher	2.040 mm	2.110 mm	8615738	10705810
BSP-SL1000	900 l	mit 2 Glattrohr-Wärmetauschern	2.040 mm	2.110 mm	8615739	10705812
BSP-W1000	915 l	mit 1 Glattrohr-Wärmetauscher	2.040 mm	2.110 mm	8615348	10705819 *