

Regutec Heizkörper-Rücklaufverschraubung

wird in Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen und Klimaanlage eingesetzt

Heizkörper-Rücklaufverschraubungen sind zum Absperren und Regulieren, Betätigung des Absperr-/Regulierkegels mit Sechskantstiftschlüssel SW 5. In Eck- und Durchgangsform, Baumaße nach **DIN 3842**.

■ Ausführungen

- mit Innengewinde DN 10 – DN 20
- mit Außengewinde G 3/4"/DN 15
- Viega Pressanschluss 15 mm/DN 15 mit SC-Cortur

■ Temperatur

- zulässige Betriebstemperatur +120°C
- mit Pressanschluss +110 °C
- zulässiger Betriebsdruck 10 bar

■ Anschlussmöglichkeiten

- mit Innengewinde für Gewinderohr oder mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr
- mit Außengewinde für Klemmverschraubungen zusätzlich für Kunststoffrohr,
- mit Viega Pressanschluss 15 mm mit SC-Contur, sind geeignet für Kupferrohr, Viega Sanpress-Edelstahlrohr und Prestabo-Stahlrohr

■ Werkstoff

Gehäuse: korrosionsbeständiger Rotguss
O-Ringe: EPDM