



Technische Daten Tubolit FS

Technische Daten	
Kurzbeschreibung	Tubolit® FS ist ein Endlosschlauch mit innenliegender Vliesschicht und weißer LDPE-Folie (Low Density Polyethylen), Tubolit® FS ist auch mit Dampfsperre ausgestattet, die Dicke des Vliesbandes beträgt 3 mm +/- 0,5 mm, Endlosschlauchlänge = 10 m +/- 0,15 m
Farbe	Vliesschlauch: mehrfarbig braun, LDPE: weiß mit aufgedrucktem schwarzem Text

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	
Brandverhalten		
Baustoffklasse	Tubolit® FS	B2 gemäß DIN 4102

Schutzschlauch FORMAT Tec Tubolit FS

mit **innenliegender Vliesschicht**, weiße, feuchtigkeitsperrende Folie, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies

Inhalt: 10 m/Rolle
 Norm: DIN 4102-B2
 Baustoffklasse: normalentflammbar
 Farbe: weiß
 Dämmschichtdicke: 4 mm

FORMAT
TEC


Typ	Rohr-Ø	Art.-Nr.	Rolle m	Karton m
Tubolit FS 12-15/4	12 mm	10785770	10	200
Tubolit FS 18/4	18 mm	10785772	10	200
Tubolit FS 22/4	22 mm	10785774	10	200
Tubolit FS 28/4	28 mm	10785776	10	200
Tubolit FS 35/4	35 mm	10785778	10	200