

Universaldübel UX Green

Höchste empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ		UX Green 6 x 35	UX Green 6 x 50	UX Green 8 x 50	UX Green 10 x 60	UX Green 12 x 70
Schraubendurchmesser	[mm]	5	5	6	8	10
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{empf}^{2)}$						
Beton $\geq C20/25$	[kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Vollziegel $\geq Mz 12$	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Kalksandlochstein $\geq KSL 12$	[kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Hochlochziegel $\geq Hlz 12$	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Porenbeton $\geq PB4, PP4 (G4)$	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Gipskartonplatte 12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Gipskartonplatte 25 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Gipsfaserplatte (Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Gipsbauplatte $\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.