



Beschichtete Fugenbleche SEBflex®

SEBflex® besteht aus beschichteten Einzelementen. Bei nur 3 cm Betondeckung gewährleistet die Spezialbeschichtung eine Wasserundurchlässigkeit bis zu einer geprüften Wassersäule von 20 m. Sämtliche Arbeitsfugen, horizontal und vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser, können bis zu 20 m Wassersäule sicher und zuverlässig mit **SEBflex®** abgedichtet werden. **SEBflex®** ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer und ist daher bestens für Kläranlagen, Fahrtilos und Stallanlagen geeignet. Nach der neuen WU-Richtlinie ist **SEBflex®** zum Einsatz in Bauwerken der Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A geprüft und zugelassen. Einbauanleitung und Auszüge der WU-Richtlinie vom DAfStb sind zu beachten.

Überzeugende Vorteile

- sicheres und schnelles Abdichten aller Arbeitsfugen ohne aufwendige Betonaufkantung
- einfache und schnelle Montage der SEBflex® Elemente
- kein Spezialwerkzeug erforderlich
- wasserdicht bis 20 m Wassersäule
- sichere und einfache Verbindung der Einzelemente und Kreuzungspunkte durch Zusammendrücken der SEBflex® Spezialbeschichtung
- einfacher Anschluss an Dehfugen- bzw. Arbeitsfugenbänder durch Spezialanschluss möglich
- SEBflex® Abdichtungssystem für Planer von WU-Bauwerken