

RE-BAR-TIER

RB218

Von 9 bis 21 mm



3 Wicklungen/Bindung



- 4.600 Bindungen/Ladung
- 2,4 kg
- 150–210 Bindungen/Rolle
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- Weniger als 1 Sek./Bindung

RB398S

Von 20 bis 39 mm



3 Wicklungen/Bindung



- 4.000 Bindungen/Ladung
- 2,3 kg
- 120 Bindungen/Rolle
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- 0,9 Sek./Bindung

RB518

Von 32 bis 51 mm



3 Wicklungen/Bindung
oder 4 Wicklungen/Bindung




- 3.200 Bindungen/Ladung bei 3 Wicklungen, 2.900 Bindungen/Ladung bei 4 Wicklungen
- 2,4 kg
- 90 Bindungen/R. bei 3 Wickl.
- 75 Bindungen/R. bei 4 Wickl.
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- Ca. 1 Sek./Bindung

RE-BAR-TIER Bindendraht

Serie TW898 Ø 0,8 mm Draht für RB218/398S/518



TW898
Blanker Stahl Draht



TW898-EG
Galvanisch
verzinkter Draht



TW898-PC
Polyester-
beschichteter Draht



TW898-S*
V2A Draht
rostfrei


Verpackungseinheit: 50 Rollen/Karton, 40 Kartons/Palette

* Passend für RB397/RB398/RB398S

Es wird der Umbausatz für Edelstahl Draht RB81264 benötigt.



3 WICKLUNG
mit Einfachdraht
1 Wick-1 Wick-
lung



Herkömmlich

Draht-
ende

24 mm

Draht-
ende

TWINTIER

RB441T

Von 20 bis 44 mm



1 Wicklung mit Doppeldraht



- 5.000 Bindungen/Ladung bei 1 Wicklung
- 2,5 kg
- 170–265 Bindungen/Rolle
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- 0,7 Sek./Bindung

RB611T

Von 32 bis 61 mm



1 Wicklung mit Doppeldraht



- 5.000 Bindungen/Ladung bei 1 Wicklung
- 2,5 kg
- 140–205 Bindungen/Rolle
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- 0,7 Sek./Bindung

RB401T-E

Von 20 bis 40 mm



1 Wicklung mit Doppeldraht



- Standup Twintier
- 4.600 Bindungen/Ladung bei 1 Wicklung
- 4,6 kg
- 175–260 Bindungen/Rolle
- 14,4 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku
- 50 Min. bei 80 % Ladung
- 65 Min. bei 100 % Ladung
- 0,7 Sek./Bindung

TWINTIER Bindendraht

Serie TW1061T Ø 1,0 mm Draht für RB441T/611T/401T-E



TW1061T
Blanker Stahl Draht



TW1061T-EG
Galvanisch
verzinkter Draht



TW1061T-PC
Polyester-
beschichteter Draht




TW1061T-S
V2A Edelstahl Draht

Verpackungseinheit: 30 Rollen/Karton, 48 Kartons/Palette



1 WICKLUNG
mit Doppeldraht
1 Wicklung



RB441T-E

12 mm

Kein
Drahtende

Achtung: Förderung RB441T, RB611T, RB401T-E, RB398S, RB218 & RB518

Die BG BAU fördert die o. g. Bewehrungsbindegeräte und Armverlängerung mit 50 % der Anschaffungskosten, max. 750,00 Euro. Sämtliche Informationen finden Sie unter:

www.bgbau.de

www.bgbau.de/praemien



MAX EUROPE B.V. GERMAN OFFICE

Bonner Straße 203d
40589 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 59 89 67 50
www.max-europe.com/de/
E-Mail: office.de@max-europe.com

