

Bezeichnung	Einsatz und Anwendung	Technologie	Varianten
Profilzylinder Serie C	dünne Eingangstüren, Metalltüren	- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand - das paracentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor - hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe - C42 und C51: 3-Stift-Zylinder - C50 und C60: 4-Stift-Zylinder - inkl. drei Schlüssel	Färbung: vernickelt
Profilzylinder Serie C83 Halbzylinder Serie C83	- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. Serie 85/50 und 86TI - Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet	- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand - das paracentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor - hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe - inkl. drei Schlüssel - ABUS Global Protection Standard (GPS) 5	Färbung: vernickelt, auch als Außen- und Halbzylinder lieferbar
Profilzylinder Serie C73	- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. Serie 85/50 und 86TI - Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet	- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand - das paracentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor - hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe - inkl. drei Schlüssel - ABUS Global Protection Standard (GPS) 6	Färbung: vernickelt
Profilzylinder Serie EC550 Halbzylinder Serie EC550	- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. Serie 83 und 86TI - die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet	- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Bohrmulden-/Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) - mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - SKG geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte - hochwertiges Schließsystem mit 8 unabhängigen Schließelementen in 2 Stiftrihen - inkl. drei Schlüssel - ABUS Global Protection Standard (GPS) 7	Färbung: Nickel-Pearl, auch als Knauf-, Außen- und Halbzylinder lieferbar
Profilzylinder Serie XP20S Halbzylinder Serie XP20S	- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. Serie 83 und 86TI - Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet	- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden - Bohrmulden-/Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.) - Anti-Schlagtechnik (pat.): höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie - mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - SKG geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte - hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftrihen - inkl. drei Schlüssel - ABUS Global Protection Standard (GPS) 9	Färbung: Nickel, auch als Knauf-, Außen- und Halbzylinder lieferbar
Serviceprofil Bravus 2000 (modulare Bauform)	- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren - mit Zylindern in kompakter Bauweise kombinierbar - in ABUS Schließanlagen integrierbar - Zylinder in 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet	- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 - Intellitec System für höchsten technischen Kopierschutz - maximale Flexibilität dank modularer Bauform, schnelle Reaktion auf bauliche Gegebenheiten, Umbau mit nur wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug von Grundlänge 30/30 mm bis auf 70/70 - Patentschutz, zeitlich unbegrenzter Markenschutz - System 6-stiftig 10 gefederte Zuhaltungen in zwei Zuhaltungsebenen - optionale Sonderausstattungen möglich (Kupplungsfunktionen, Bohrschutz, Zylinderfärbung, usw.) 14 mm Kerndurchmesser - mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) - Lieferung inkl. 3 Schlüssel/Zylinder	Färbung: Nickel, auch als Knauf- und Halbzylinder lieferbar

Montage- und Gebrauchshinweise

