

Dachheizzentrale mit Polyline LAS PP/Stahl weiß pulverbeschichtet

Das System Polyline LAS als Verbindungsleitung erweitert um die Dachaufsätze DAK bzw. DAVA ist geeignet für Abgassysteme im Innenbereich für Dachheizzentralen.



Die typischen Bauteile sind:

- Dachaufsatz DAK in den Farben schwarz oder terrakotta, Höhe 400 oder 1.000 mm über Dach in Kombination mit Verbindungsleitung PP/Stahl weiß pulverbeschichtet
- Dachaufsatz DAVA in Edelstahl, Höhe 400 oder 1.000 mm über Dach in Kombination mit Verbindungsleitung PP/Edelstahl
- Universaldachpfanne 15 – 45° Kunststoff Ausführung „Klöber“ in den Farben anthrazit/schwarz, rot oder braun
- Universaldachpfanne 25 – 45° Kunststoff mit coloriertem Bleiflansch in den Farben schwarz oder terrakotta
- Flachdachflansch 0 – 15° aus Edelstahl
- Sparrenhalter aus Edelstahl

Der Dachaufsatz wird üblicherweise mit dem Sparrenhalter befestigt. Anschließend kann das System Polyline LAS als Verbindungsleitung vom Dachaufsatz zum Wärmeerzeuger weitergeführt werden.