



Abflusslose Sammelgruben mit DIBt-Zulassung



Sind dort erforderlich, wo z. B. aus Gewässerschutzgründen keine Einleitmöglichkeit für gereinigtes Abwasser besteht oder wo nur geringe Mengen Abwasser anfallen (Kleingarten, Wochenendhaus). Roth Sammelgruben besitzen einen Zulaufstutzen DN 100 und werden immer inklusive Domschachtsystem und begehbare Abdeckung ausgeliefert.

In Sammelgruben wird das gesamte anfallende Abwasser bis zur Entsorgung gespeichert. Die Grubenentleerung erfolgt mittels Saugfahrzeug durch die Kontrollschächte. Sammelgruben sind regelmäßig auf den Füllstand zu kontrollieren (bei Reihenschaltung der letzte Behälter) und rechtzeitig zu entleeren.

Lieferumfang:

Der Schacht wird mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Gesamtlänge von 700 mm und begehbare Abdeckung geliefert. Der Schacht ist kürzbar. Eine Verlängerung mit KG-Rohr DN 200 ist möglich. Außerdem ist es möglich die Absaugvorrichtung Schwanenhals (siehe Zubehör) zu installieren.

Die Größenbemessung richtet sich nach dem Abwasseranfall in Verbindung mit dem Entsorgungszyklus.