



- umfangreiches Lieferprogramm, Stecksystem, DN 56 bis DN 200, Zulassung des DIBT Berlin Nr. Z 42.1 - 217
- dickwandiges Schallschutzrohrsystem wird mit handelsüblichen Standardrohrschellen installiert, mit den Standardrohrschellen kann SkolanSafe die Anforderungen der Schallschutz DIN 4109 max. 30 dB(A) und der VID 4100 max. 25 dB(A) mit seinen 20 dB(A) 4 l/s Durchfluss weit unterschreiten
- neuer hydraulischer Innenüberzug, dadurch erhöhter Schallschutz durch nicht abreißenden Wasserstrom
- schalldämmend gemäß DIN 4109 und den Anforderungen der VDI Richtlinie 4100
- neue patentierte 3-fach Dichtlippe für eine einfachere, schnellere und sichere Steckbarkeit
- Zulassung für Zentralstaubsaugeranlagen. Maximale Unterdruckdauerbelastung: DN 56 bis DN 150 (0,5 bar)
- neue glattere äußere Rohroberfläche, dadurch extrem schmutzabweisend
- heißwasserbeständig und chemisch beständig im Bereich von pH2 - pH12, gemäß DIN 19560-10; EN 1451
- 25 Jahre Garantie
- Made in Germany
- **Hinweis:** 17 dB(A)¹⁾ Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

17dB (A)¹⁾
P-BA 221/2016

Z-42.1-217

25 Jahre
Garantie

**Made in
Germany**