



### Kleinkläranlagen mit vollbiologischer Wirkung Micro-Bubbler mit DIBt-Zulassung Z-55.31-368

Das Klärsystem Roth Micro-Bubbler in Verbindung mit dem Behältersystem Twinbloc besteht aus nur einem Behälter, nur ein Domschacht, eine Schachtabdeckung, Behälterhöhe nur 1,35 m, einfacher Einbau, SBR-Technik mit ecocontrol

Stromsparsystem, komplett vorkonfektioniert, Probenentnahmeschacht im Behälter integriert, Schaltschrank mit integriertem Membranverdichter und Steuereinheit für Innen- und Außenmontage, keine beweglichen oder stromführenden Teile im Behälter.

#### Lieferumfang der Komplettanlage

Twinbloc-Behälter als Zweikammerbehälter ausgelegt inkl. Domschacht DN 600 und begehbare Abdeckung, komplett vormontiertes SBR-Klärsystem, Steuerung und Membranverdichter komplett steckerfertig vormontiert im kompakten Schaltschrank, geeignet zur Innen- und Außenaufstellung, je 12 m Druckspiralschlauch zum Anschluss des Membranentlüfters und der Luftheber im Behälter, integrierter Probenentnahmeschacht.

#### Schaltschrank und Membranverdichter

kompakter Schaltschrank zur Wandmontage, Abmessungen (HxBxT) 640 x 400 x 245 mm, geeignet zur Innen- und Außenaufstellung, Steuerung mit ecocontrol Stromsparsystem, steckerfertig vormontiert, netzunabhängige Stromausfallerkennung, mit 3-poligem CEE-Stecker 230 V

#### Versickerung

Das in Roth Kleinkläranlagen gereinigte Abwasser kann mittels Roth Sickermodulen im Erdreich verteilt werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den Auflagen der bauaufsichtlichen Zulassung ist die Anlage zweimal jährlich zu warten.

## Kleinkläranlagen Micro-Bubbler

Twinbloc-Behälter als Zweikammerbehälter ausgelegt inkl. Domschacht DN 600 und begehbare Abdeckung, komplett vormontiertes SBR-Klärsystem, Steuerung und Membranverdichter komplett steckerfertig vormontiert im kompakten Schaltschrank, geeignet zur Innen- und Außenaufstellung, je 12 m Druckspiralschlauch zum Anschluss des Membranentlüfters und der Luftheber im Behälter, integrierter Probenentnahmeschacht



| Gewicht | Einwohner | Behälter                 | max. Höhe mit Schacht | Art.-Nr.   |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 220 kg  | bis zu 4  | 2.430 x 2.300 x 1.350 mm | 2.050 mm              | 10342990 * |
| 220 kg  | bis zu 6  | 2.430 x 2.300 x 1.350 mm | 2.050 mm              | 10342992 * |
| 320 kg  | bis zu 8  | 3.120 x 1.830 x 1.920 mm | 2.870 mm              | 10342994 * |



### Schachtverlängerung Micro-Bubbler

zum Aufsetzen auf das integrierte Schachtsystem, zum Einbau der Behälter zwischen 700 und 1.200 mm Erdüberdeckung, die Schachtverlängerung ist kürzbar  
Höhe: max. 500 mm



### Schlauchverlängerung Micro-Bubbler

zum Anschluss des Belüfters und der Luftheber im Behälter, zur Verlängerung der in der Lieferung enthaltenen Schläuche, inkl. Verbindungsmaterial  
Länge: 12 m



### Schachtabdeckung Micro-Bubbler

PKW befahrbar, geeignet zum Austausch gegen die im Lieferumfang enthaltene Schachtabdeckung

Abmessungen (HxBxL): 100 x 600 x 100 mm  
Gewicht: 10 kg  
Befahrbarkeit: bis zu einer Radlast von 600 kg

Art.-Nr.

10342996 \*

Art.-Nr.

10342998 \*

Art.-Nr.

10343000 \*