



6 „Šis cimdri ir paredzēti kā personālais drošības aprīkojums (PSE). CE simbols norāda, ka šis produkts atbilst Direktīvai (ES) 2016/425 prasībām. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.bosch.com.”

www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

 = Jāievēro ražotāja informācija = Ražošanas datums, skatīt CE marķējumu cimdā iekšpusē

Absauce uz standartiem: Eiropas Savienības Oficiālās Vēstnesis, ņemot no DIN Media GmbH, 10787 Berlin. www.dinmedia.de

ISO 21420:2020 Aizsargcimdi – vispārīgās prasības un pārbaudes metode cimdium
ISO 2016-1 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819,

[illegible]

Arība pret pīsumiem: spēks, kas nepieciešams, lai turpinātu sagrieztā testa parauga plīšanu.

Pārbaudes kritēriji	Noverēju ms	0881 = RESISTANT	Pārbaude				
			1	2	3	4	5
A = abrasijas noturība (riebumu skaits)			100	500	2000	8000	-
B = griešanas noturība (indekss) coupe-test			1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

B = aizardzība pret sagriešanu (<i>Coupe rails</i>)	0-5	X
C = pīšanas spēks	0-4	4
D = caurduršanas spēks	0-4	2

	A	B	C	D	E
C = pīšanas spēks (N)	10	25	50	75	-
D = caurduršanas spēks (N)	20	60	100	150	-

Pārbaude

E = žurība pret iegriešanu (TDM) atbilstoši EN ISO 13997:1999	A + F
F = Trīcienus aizsardzība	X + P
	P

Tests	Rezultāti	Trīcietu slāpēšanas prasības	Iegūtais

			aizsardzības līmenis
	Testa daļas	Augstākā	Vidējā spēka
			1. līmenis
			2. līmenis

F = aizsardzība	Trieциenu Locitavas	maksimālā vērtība 5,5 kN	spēka vērtība 5,3 kN	Atsevišķs rezultāts:			1. līmenis (P)
				Vidējā pārvadītāja spēka	≤ 9,0 kN	≤ 5,0 kN	
					≤ 7,0 kN	≤ 4,0 kN	

spārigās norādes

Uzturēt informāciju ir domāta kā palīdzība drošības apdrošinātāju izvēlei. Laboratorijas testi sniedz palīdzību izvēlei, bet tie nevar novērtēt faktiskās darbavietas apstākļus. Lietotājam, nevis ražotājam, ir jāpārbauda konkrēta cista piemērotība pilnāto lietotājam.

nosana, lūdz, zasnieties ar uzņemama drošības dienieku, piegādājātu vai ražotāju.

Īšana un kopšana

Ja nepieciešams izmantot parastās komerciālās pilsētas (piemēram, sukas, poļiņas drānas, u.c.). Mazgāšana vai sausa tīrīšana prasītu piekrišanu ar atzīti speciālistu pilsēmu, jo šāda apstrāde var mainīt daudz aizsargājamos līdzekļus. Pirms skārdotas lietošanas cimdus uzmēri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie ir neskarīti. Novērtējums ar iepriekš minētajiem

[illegible]

tertiarā sastāvā / produktu sastāv no
 rezumiem izturīga odere, dzelteni / Auzsargi no vīnā
 nē, melns

Pazīniet iestādi, atbildīgo par tās pārbaudi

ELMUT FELDTMANN GmbH
nftstraße 28
21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Sertifikācijas iestādes Nr.: 2474

LV

joerg.leidtmann.de

Art. 0881 – RESISTANT

elysee® PPE kategorie 2
Velikosti: 08 - 11

načeni na rukavicah

E * Tyto rukavice jsou certifikovány jako osobní ochranné prostředky (PPE). Symbol CE ukazuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Deklaraci o shodě lze najít na www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

 = Je nutné dodržovat informace výrobce! = Datum výroby naleznete na štítku CE uvnitř rukavice

[illegible]

odolnost proti otáčení: Počet otáček potřebný k opoždění zkoušeného rukavice.
odolnost proti řezání: Počet testovacích cyklů potřebných k tomu, aby se při konstantní rychlosti prořízal zkoušený vzorek. Výsledky testu řezu jsou pouze orientační, pokud dojde k tupění během testu odolnosti proti řezání, zatímco test odolnosti proti řezání TDM poskytuje referenční výsledky ve vztahu k výkonu.
odolnost proti thnáni: Síla potřebná k pokračování v thnáni zkoušeného vzorku z testu.

	Kritéria testu	Hodnocení	Ř881 - RESISTANT	Test	1	2	3	4	5
				A = Odpornost proti otěru (počet otírání)	100	500	2000	8000	-

CODEF	A = Odpornost proti rezanju	0 - 4	4	B* = Odpornost proti rezanju (indeks) Test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	B = Odpornost proti rezanju (test Coupe)	0 - 5	5	C = Odpornost proti trenju (N)	10	25	50	75	-
	C = Odpornost proti trenju	0 - 4	4	D = Odpornost proti prirazu (N)	20	60	100	150	-
	D = Odpornost proti prirazu	0 - 4	4						
	E = Odpornost proti trenju (test TRIM) novilo EN ISO	0 - 4	4						

13997:1999			A - F		U		Test		A	B	C	D	E	F	30
F = Ochrana proti nárazu			X - P		P		E = Odpornost proti řezání podle EN ISO 13997:1999 (N)		2	5	10	15	22	30	

na vyšší číslo, čím lepší výsledek testu. X znamená „není testováno“ P znamená „úspěšně prošlo“.

POZNÁMKA: Ochrana se nevztahuje na příst. Ochrana se vztahuje pouze na klouby.

Test	Výsledky			Požadavky na tlumení nárazů			Získaná úroveň ochrany
F = Ochrana proti	Testované části	Nejvyšší síla	špičková Průměrná síla		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 1 (D)

nárazu	Klouby	5,5 kN	5,3 kN	Jednotlivý výsledek: $\leq 9,0$ kN	$\leq 5,0$ kN	Úroveň (V)
				Průměrná přenesená síla: $\leq 7,0$ kN	$\leq 4,0$ kN	

Technické pokyny

Tato informace jsou určeny jako pomoc při výběru vaší ochranné výstroje. Laboratorní testy pomáhají při výběru, ale nedokážou posoudit podmínky skutečného pracoviště. Úrovně výkonu jsou založeny

vyšledích laboratorních testů, které nemusí odrážet skutečné podmínky pracoviště. Užívatel je tedy zodpovědný za ověření vhodnosti konkrétních rukavic pro plánované použití, nikoli výrobce.

vy, aplikace a hodnocení rizik

Uživatel rukavice jsou vhodné pouze pro univerzální aplikace s mírnými mechanickými riziky. Platí následující pro všechny rukavice: s odolností proti tření na úrovni 1 nebo vyšší: Pokud existuje riziko, že se uživatel setká s výššími mechanickými riziky (části stroje, nesmírně tvrdé a ostré předměty, nechráněný proli ostřím předměty, jako jsou injekční jehly). Pokud máte otázky nebo máte pochybnosti ohledně rozsahu použití rukavice, vyhledejte radu svého lékaře.

přístroje a údržba 

Praní se používá běžně dostupné čisticí prostředky (například štirole, leštič hadíků, atd.). Praní nebo chemické čištění vyžaduje předchozí konzultaci s uznávanou specialistickou firmou. Vyrobcem je ošetrána odpovědnost za změny vlastností výrobku. Před opětovným použitím je nutné vždy prověřit, zda jsou rukavice nepoškozené. Stejně platí i pro ochranné efekt v souladu s uvedenými úrovnemi kromi. Hodnocení s výše uvedenými úrovněmi výkonu je založeno na testech nepožitých rukavic. Přenos výsledků na rukavice po jejich ošetření vyžaduje odpovídající testování.

leni, skládavosti a likvidace

Nové produkty je dodávan v štandardizovanom predejných balení z recyklovateľnej lepenky. Najmenší jednotka balení je obsažen v PE sáčkoch alebo podobných ekologických obaloch. Rukavice je treba vždy skladovať, naspäť do vkrabáčoch a suchých miestnostech. Vlhký, jasný a vlhkost, teplota, svetlo a prírodné zmeny materiálu môžu byť určité doby, môžu ovplyvniť ochranné vlastnosti výrobku. Nelze novit dvanásť vydržiavať, pretože závisí na miestne požívaní, použití a aplikácií. Produkt likvidácie v súlade s miestnymi predpisy.

ožívaní materiálu / Produkt obalů

varování omezení:
správném používání produktu mohou vzniknout alergické reakce na složky rukavice. Pokud se objeví alergické reakce, přestaňte rukavice používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

zev a adresa výrobce ILMUT FELDTMANN GmbH ulfastraße 28	Notifikovaná osoba odpovědná za provedení zkoušky typu MIRTA KONTROL d.o.o. Javorinka 1
--	--

21244 Buchholz/Nordheide
vw.feldmann.de
o@feldmann.de

HR-10040 Zagreb - Dubrava
Notifikovaná osoba č.: 2474

