

Temp-Dex Plus 720

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Gekörntes Nitril
- Innenverarbeitung Temperaturschutz durch Strick
- Außenverarbeitung Noppen
- Länge (cm) 23 - 28
- Farbe Orange
- Handgelenk Strickbündchen
- Größe 7 9 11
- Verpackung 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 72 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert frei von Silikon und DMF
- Empfohlene maximale Temperatur des Kontaktgegenstands 125°C





ERGEBNIS DER WÄRME-PRÜFMASCHINE

MAPA Professionnel hat eine eigene Prüfmaschine entwickelt, um das Wärmeschutzverhalten von Handschuhen unter realen Einsatzbedingungen zu bestimmen. So wird z.B. Druck auf den Handschuh ausgeübt, um eine arbeitende Hand nachzustellen. Dieser entspricht dem Kraftaufwand, der notwendig ist, um mit einer Hand 1 kg zu bewegen.

Ein Sensor misst die Temperatur im Inneren des Handschuhs. Diese Messung ermöglicht die Ableitung einer Kurve mit den Parametern „Temperatur“ und „Kontaktzeit“. Sie spiegelt den Wirksamkeitsbereich bzw. das Leistungsverhalten des Handschuhs wider.

Die folgende Kurve gibt an, wie lange sicher geschützter Kontakt zu einem Gegenstand bei einer bestimmten Arbeitstemperatur besteht: Die Kontakttemperatur auf der vertikalen Achse auswählen. Die horizontale Achse gibt die maximale Kontaktzeit wieder, bei der die Hand bei dieser Temperatur geschützt ist.



—x— Temp Dex Plus 720