

SYSTEMPRESSRINGE, SYSTEMPRESSKETTEN

GEOPRESS K



Pressingantrieb

PT2

für Geopress K

- empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 (PT2)
- geeignet für Pressring Modell 9796.1
- Stahl verzinkt

Hinweis

Ermöglicht Verpressungen in beengten Einbausituationen, bei denen ein möglichst geringer Wandabstand gefordert ist.

Arbeiten im Erdreich sind mit geeigneten Akku-Pressmaschinen auszuführen!

Modell 9796.2

für d	VE	Artikel		
25–63	1	761 004		



Pressring

für Geopress K

- geeignet für Gelenkzugbacke PT2 Artikel 472 740
- Stahl verzinkt

Modell 9796.1

GZB	für d	VE	Artikel		
Z2	25	1	711 450		
Z2	32	1	711 467		
Z2	40	1	711 474		
Z2	50	1	711 481		
Z2	63	1	711 498		

GZB = für Gelenkzugbacke



Pressringset

PT2

für Geopress K

- empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 (PT2)
- ausgestattet mit Pressring Artikel 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- Stahl verzinkt

Ausstattung

Koffer mit Platzhalter für Pressring d25 und Pressingantrieb, Gelenkzugbacke Z2

Hinweis

Arbeiten im Erdreich sind mit geeigneten Akku-Pressmaschinen auszuführen!

Modell 9796.7

für d	AS	VE	Artikel		
32–63	4	1	711 511		

AS = Anzahl im Set

SYSTEMPRESSRINGE, SYSTEMPRESSKETTEN

GEOPRESS



Pressring

für Geopress

- Stahl verzinkt

Modell 9696.1

GZB	GP	VE	Artikel		
Z1	25	1	469 412 ¹		
Z2	32	1	469 429 ²		
Z2	40	1	469 436 ²		
Z2	50	1	469 443 ²		
Z2	63	1	469 757 ²		

GZB = für Gelenkzugbacke

GP = für Geopress

¹⁾ geeignet für Gelenkzugbacke PT2 Artikel 472 733

²⁾ geeignet für Gelenkzugbacke PT2 Artikel 472 740