



Schiebetorantrieb RUNner

Der starke Schiebetorantrieb für Tore bis 8 m Laufweg und 600 kg Torgewicht.

In der Ausführung RUNner+ sind sogar 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht realisierbar!

Vorteile:

- keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich^(A) ^(B)
- wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer
- hohe Sicherheit durch vollautomatische Krafteinlesung
- 24 V-Technik mit geregelter Softlauf
- automatische Erkennung von Sicherheitsleisten (8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 4-Draht)
- stromsparender Ringkerntrafo schont die Umwelt und den Geldbeutel
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack
- automatischer/halbautomatischer Zulauf aus Endlage und Teilöffnung möglich; Teilöffnung einstellbar
- Torlaufrichtung über Wahlschalter
- Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb
- bidirektionales Funksystem SOMloq 2 (FM 868,95 MHz) garantiert Komfort und eine sicherer Verschlüsselung

^(A) Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241-1.

^(B) Gilt nicht für RUNner+.

technische Änderungen vorbehalten

SOMMER



Schiebetorantrieb-Set RUNner

keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich (jedoch immer an der Nebenschließkante), auch für die hohen Anforderungen von Industrietoranlagen geeignet, hohe Sicherheit durch vollautomatische Krafteinlesung, automatische Erkennung von Sicherheitsleisten (8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 4-Draht), Anschluss für funkbasierte Sicherheitskontaktleiste bereits integriert, Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb, Torlauf links oder rechts über Wählschalter einstellbar, kein Umklemmen von Motor und Endschaltern notwendig, automatischer/halbautomatischer Zulauf aus Endlage und Teilöffnung möglich; Teilöffnung einstellbar, frequenzmodulierter sicherer SOMMER SOMloq2 Funk, stromsparender Ringkerntrafo schützt die Umwelt, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse, Anschlussmöglichkeit für Akkupack (optionales Zubehör)

Vorteile durch SOMloq2: Autorepeat-Funktion, Hop-Funktion, Rückmeldung des Empfängers ob der Funkbefehl verarbeitet wurde

bestehend aus: Schiebetorantrieb RUNner, Motorsteuerung SB-1, integrierter Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2), 4-Befehl Handsender Pearl Vibe, 4 m Kunststoffzahnstange mit Stahlkern inkl. Befestigungsmaterial

Torgewicht: bis 600 kg
 Laufweg: bis 8 m
 Frequenz: 868,95 MHz
 Codierung: SOMloq2
 Spannung: AC 220 – 240 V
 Motor: DC 24 V
 Schutzart: IP 54
 Temperaturbereich: -30 – +50 °C



Art.-Nr. 1 Stück € / Stück AKG
 10611065 * 783,75 Q364

Technische Daten

Torgewicht	max. 600 kg
Laufweg	max. 8.000 mm
Torsteigung	-
Antriebsprinzip	24 V Gleichstromgetriebemotor
Selbsthemmung	durch Schneckengetriebe
Öffnungsgeschwindigkeit	max. 190 mm/s
Leistungsaufnahme, Standby	~0,5 W
Motorabsicherung	ja, per Mikroprozessor Stromüberwachung
Spannungsversorgung	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz; Motorspannung DC 24 V
Endabschaltung	durch elektronische Endschalter (berührungslos) mit Feineinstellung
Motorsteuerung	integriert im Gehäuse des Antriebs
Unfallschutz an der Hauptschließkante	durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS – Dynamisches Power System
DC Ausgang	ja (Lichtschranke: 20 V/400 mA; Warnlicht ungeregelt 24 V/0,8 A)
Vorwarnzeit wählbar	ja
Soft-Start / Soft-Stop	Zentimeter genau einstellbarer Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust
Anschlussmöglichkeiten	1x Warnlicht, 1x Lichtschranke (2- oder 4-Draht), 2x Sicherheitskontaktleisten 8,2 kOhm oder optische Sicherheitskontaktleiste, 1x potentialfreier Relaiskontakt, 1x Taster Auf, 1x Taster Stopp, 1x Taster Zu, 1x Taster Impuls, 1x Taster Teilöffnung, 1x Notaus, 1x Akkupack; optional: funkbasierte Sicherheitskontaktleiste je 2 für AUF/ZU, Schlüsseltaster, integrierter Schaltuhreingang
Funktion des Sicherheitsanschlusses	einstellbar
Automatischer Zulauf in t (Zeit)	einstellbar von 0 – 255 s
Totmannfunktion	ja
nur in Verbindung mit TorMinal	Zyklenzähler, potentialfreier Relaisausgang (Funktion einstellbar), letzter Fehlercode,...
Fahrtrichtungsansteuerung	definiert AUF/ZU
Teilöffnung	einstellbar; auch aus Offenstellung
Anzahl der Funkkanäle	4
Anzahl der Tastereingänge	6
Anzahl der Sicherheitseingänge	3
Betriebsart	S3 40 %
IP-Schutzklasse	IP 54
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Verzahnungsmaß	Modul 4 / 19 Zähne

