










Advantix-Bodenabläufe

Kombinationsmöglichkeiten und Bestseller.

Systemmaß 145 x 145 mm

Bodenabläufe für Nassräume, Montageort: auf der Rohbetondecke



				Aufsteigende Feuchtigkeit	Verbundabdichtung	Aufsätze		
	Aufbauhöhe bis Estrichoberkante	Sperrwasserhöhe (mm)	Ablaufleistung (l/s)					
				Art.-Nr. 10375050 Advantix-Abdichtungsflansch EPDM, Bitumenunterschicht, Glasfasereinlage	Art.-Nr. 10375052 Advantix-Aufstockelement für Verbundabdichtung mit Kerdimanschette	Art.-Nr. 10375056 Advantix-Aufsatz mit Rost, quadratisch, 150 x 150 mm, Rahmen aus Kunststoff	Art.-Nr. 10375057 Advantix-Aufsatz mit Rost, quadratisch, 150 x 150 mm, verschraubt, Rahmen aus Kunststoff	Art.-Nr. 10375061 Advantix-Aufsatzrahmen für Rost, quadratisch, 150 x 150 mm, Rahmen aus Edelstahl
Abgang waagrecht	 Art.-Nr. 10375021	35 – 50	0,8 – 1,2		ist nicht erforderlich			 in Kombination mit Visign-Rosten
	 Art.-Nr. 10375141	35 – 50	0,8 – 1,2					 in Kombination mit Visign-Rosten
	 Art.-Nr. 10375090	50	1,1					 in Kombination mit Visign-Rosten
	 Art.-Nr. 10375092	50	1,7					 in Kombination mit Visign-Rosten
Abgang senkrecht	Montageort: in der Bodenplatte, Erdreich berührende Bauteile  Art.-Nr. 10375040 DN 50 (H1=160 mm) Art.-Nr. 10375042 DN 70 (H1=175 mm) Art.-Nr. 10375044 DN 100/70	50 50 50	1,5 1,6 1,7					 in Kombination mit Visign-Rosten
	Montageort: in der Decke, ohne Brandschutz  Art.-Nr. 10375040 DN 50 (H1=160 mm) Art.-Nr. 10375042 DN 70 (H1=175 mm) Art.-Nr. 10375044 DN 100/70	50 50 50	1,5 1,6 1,7					 in Kombination mit Visign-Rosten
	Montageort: in der Decke, mit Brandschutz (R120)  Art.-Nr. 10375045 DN 50 Art.-Nr. 10375046 DN 70	50 50	1,5 1,6					 in Kombination mit Visign-Rosten